



(slika je simbolična)

Stenska žaga Husqvarna WS 8

Kategorija: [Husqvarna CP](#)

Šifra:

Redna cena z DDV: **28.611,11 €**
Cena s popustom z DDV: **18.597,22 €**
Cena s popustom brez DDV: **14.877,78 €**

Dobava 1-3 dni

WS 8 je poenostavljen električni sistem za stensko žaganje, ki vključuje tehnologijo nove generacije PRIME™. Z zmogljivostjo globine rezanja do 395 mm in impresivnim razmerjem med močjo in težo je lahki in učinkoviti WS 8 posebej prilagojen za manjše ali srednje velike projekte. Sistem je mogoče upravljati z obema vrstama napajanja, 3-faznim in 1-faznim. Uporabniku prijazna zasnova in modularnost naredita WS 8 najboljšo izbiro za vsestranske rezalne naloge.

X-Halt™ – upravljanje zaviranja rezila s sistemom PRIME™ Povezava vašega PRIME™ izdelka s PP 8 ali PP 70 vam omogoča uporabo funkcije zaviranja rezila X-Halt™, ki lahko ustavi vrtenje rezila v delčku sekunde. Raziskujte modularno moč sistema PRIME™ PRIME™ pomeni Močno, Revolucionarno, Inteligentno, Modularno in Električno. Kar pomeni odlično moč za rezanje, žaganje in vrtnanje v kompaktni, trdni in prilagodljivi obliki. Če potrebujete visokozmogljivo električno opremo, ki lahko opravi večino del, je PRIME™ prava izbira za vas. Preprosto prenašanje in postavitve Modularna zasnova žage in enakomerna porazdelitev teže omogočata enostavno prenašanje in upravljanje. Učinkovito in hitro žaganje Motor rezila in oba pogonska motorja lahko upravljate posamično hkrati z maksimalno močjo. Učinkovitost in prilagodljivost Z mehanskim vzporednim gibanjem ostaja pritrditev vodoravna. Veriga deluje v dveh smereh. Hitra in enostavna sprememba smeri rezila Z brezžičnim daljinskim upravljanjem je enostavno spremeniti vrtenje rezila, da usmerite vodni razpršilec v želeno smer. Žaganje na obeh straneh tirov Univerzalna in učinkovita postavitve s simetrično progo in vozičkom. Ravni rezi z minimalno obrabo Majhna razdalja med progo in rezilom omogoča ravni rez, kar povzroča minimalno obrabo žage in rezila. Vzdržljiv in lahek ščitnik rezila Narejen iz aluminija, izjemno vzdržljiv, lahek in enostaven za namestitve. Optimizirana hitrost za vsako rezalno aplikacijo Vreteno ima spremenljiv nadzor obratov, kar vam omogoča, da najdete idealno hitrost za vsako dimenzijo rezila, tip rezila in material rezanja.

Specifikacije

Blade diameter, min	600 mm
Brand	Husqvarna
Cutting depth, max	395 mm
Direction of rotation	Both directions
Max spindle torque	68 Nm
Number of gearbox speeds	1
Oil capacity	0.3 l
Output power	6 kW
Output shaft RPM, max	1150 rpm
Power source	Corded
Product size height	412 mm
Product size length	286 mm
Product size width	350 mm
Rated input power	6.5 kW
Sound power level, guaranteed (LWA)	105 dB(A)
Sound power level, measured	119 dB(A)
Sound pressure level at operators ear	105 dB(A)
Spindle starting torque	48 Nm
Unit	Piece / Each
Water connector	TEMA 1300
Water flow, min	3.5 l/min
Water pressure, max	8 bar
Water temp at min flow, max	35 °C
Weight (complete product w/o side packed articles)	92 kg
Weight saw unit	19 kg
Garancija	1 leto