



(slika je simbolična)

**Stalak za bušilicu DS 250**Kategorija: [Postolja za krune za bušenje](#)

Šifra:

Redovna cijena s PDV-om: **1.514,92 €**Cijena s popustom s PDV-om: **1.211,94 €**Cijena s popustom bez PDV-a: **969,55 €****Dostava 1-3 dana**

Stalak za bušilicu DS 250 pruža preciznost i stabilnost za vaše projekte bušenja. Kompatibilan s modelima DM 280, DM 230 i DM 220, ovaj izdržljivi stalak omogućuje bušenje pod različitim kutovima od 0-60°. S maksimalnim promjerom bušenja od 250 mm i hodom od 685 mm, idealan je za profesionalnu uporabu. Aluminijska baza s vakuumskim prihvatom omogućuje brzo postavljanje bez oštećenja površine.

**Svestran stalak za bušilicu DS 250**

Stalak za bušilicu DS 250 pruža profesionalnu stabilnost i preciznost za najzahtjevnije zadatke bušenja. S maksimalnim promjerom bušenja od 250 mm i impresivnim hodom od 685 mm, ovaj stalak je dizajniran za učinkovit rad.

**Preciznost i svestranost**

Kolica za vođenje opremljena su vodilicama koje osiguravaju savršeno ravno bušenje. Sustav jednostrukog i dvostrukog zupčanika omogućuje optimalnu brzinu za različite materijale. Posebno je korisna mogućnost nagiba jedinice pod kutom od 0-60° što otvara širok spektar primjena.

**Praktičnost i lakoća korištenja**

- Laka aluminijska osnovna ploča s integriranim vakuumskim prihvatom
- Brza i jednostavna montaža motora bušilice
- Ugrađeni transportni kotači za lakše premještanje
- Mogućnost vertikalnog bušenja (prema gore i dolje)
- Horizontalno bušenje i pod različitim kutovima

**Široka primjena**

Idealan je za bušenje ventilacijskih kanala i otvora za cijevi i kablove. Omogućuje slijedne nizove bušenja za stvaranje većih otvora, što je posebno korisno kod složenijih građevinskih zahvata. Kompatibilan je s modelima bušilica DM 280, DM 230 i DM 220.

Uz težinu od 16 kg, dimenzije 266 x 409 x 1045 mm i maksimalnu duljinu svrdla do 700 mm s preporučenim motorom, DS 250 pruža savršenu ravnotežu između stabilnosti, funkcionalnosti i prenosivosti.

**Specifikacije**

|                                                          |                           |
|----------------------------------------------------------|---------------------------|
| Postavljanje stupa                                       | Nagibno                   |
| OEEO klasificirano                                       | Ne                        |
| Visina veličine proizvoda                                | 1,045 mm                  |
| Težina (cijeli proizvod bez bočno pakiranih artikala)    | 16 kg                     |
| Širina veličine proizvoda                                | 266 mm                    |
| Duljina veličine proizvoda                               | 409 mm                    |
| Najveća duljina svrdla s preporučenim motorom za bušenje | 584/700 mm                |
| Konfiguracija proizvoda                                  | DRILL STAND DS 250 EU+RoW |
| Promjer bušenja                                          | 250 mm                    |
| Duljina hoda                                             | 685 mm                    |
| Raspon kuta nagiba stalka                                | 0-60°                     |