

Datum: 06.05.2026

Porezni br.: SI 69280975
Telefon: +385 21 283 349
E-mail: info@copco.hr
WWW: www.copco.hr

(slika je simbolična)

Stalak za bušilicu DS 250

Kategorija: [Postolja za krune za bušenje](#)

Šifra:

Redovna cijena s PDV-om: **1.514,92 €**
Cijena s popustom s PDV-om: **1.211,94 €**
Cijena s popustom bez PDV-a: **969,55 €****Dostava 1-3 dana**

Stalak za bušilicu DS 250 pruža preciznost i stabilnost za vaše projekte bušenja. Kompatibilan s modelima DM 280, DM 230 i DM 220, ovaj izdržljivi stalak omogućuje bušenje pod različitim kutovima od 0-60°. S maksimalnim promjerom bušenja od 250 mm i hodom od 685 mm, idealan je za profesionalnu uporabu. Aluminijska baza s vakuumskim prihvatom omogućuje brzo postavljanje bez oštećenja površine.

Svestran stalak za bušilicu DS 250

Stalak za bušilicu DS 250 pruža profesionalnu stabilnost i preciznost za najzahtjevnije zadatke bušenja. S maksimalnim promjerom bušenja od 250 mm i impresivnim hodom od 685 mm, ovaj stalak je dizajniran za učinkovit rad.

Preciznost i svestranost

Kolica za vođenje opremljena su vodilicama koje osiguravaju savršeno ravno bušenje. Sustav jednostrukog i dvostrukog zupčanika omogućuje optimalnu brzinu za različite materijale. Posebno je korisna mogućnost nagiba jedinice pod kutom od 0-60° što otvara širok spektar primjena.

Praktičnost i lakoća korištenja

- Laka aluminijska osnovna ploča s integriranim vakuumskim prihvatom
- Brza i jednostavna montaža motora bušilice
- Ugrađeni transportni kotači za lakše premještanje
- Mogućnost vertikalnog bušenja (prema gore i dolje)
- Horizontalno bušenje i pod različitim kutovima

Široka primjena

Idealan je za bušenje ventilacijskih kanala i otvora za cijevi i kablove. Omogućuje slijedne nizove bušenja za stvaranje većih otvora, što je posebno korisno kod složenijih građevinskih zahvata. Kompatibilan je s modelima bušilica DM 280, DM 230 i DM 220.

Uz težinu od 16 kg, dimenzije 266 x 409 x 1045 mm i maksimalnu duljinu svrdla do 700 mm s preporučenim motorom, DS 250 pruža savršenu ravnotežu između stabilnosti, funkcionalnosti i prenosivosti.

Specifikacije

Postavljanje stupa	Nagibno
OEEO klasificirano	Ne
Visina veličine proizvoda	1,045 mm
Težina (cijeli proizvod bez bočno pakiranih artikala)	16 kg
Širina veličine proizvoda	266 mm
Duljina veličine proizvoda	409 mm
Najveća duljina svrdla s preporučenim motorom za bušenje	584/700 mm
Konfiguracija proizvoda	DRILL STAND DS 250 EU+RoW
Promjer bušenja	250 mm
Duljina hoda	685 mm
Raspon kuta nagiba stalka	0-60°