**CP Power Technique d.o.o.**
**Ulica Matice Hrvatske 3 21204 Dugopolje, Hrvatska**

**Porezni br.:** SI 69280975
**Telefon:** +385 21 283 349
**E-mail:** info@copco.hr
**WWW:** www.copco.hr

**Datum:** 02.11.2026



(slika je simbolična)

# Stalak za bušilicu DS 250

Kategorija: Postolja za krune za bušenje
Šifra:

Redovna cijena s PDV-om: **1.514,92 €**
Cijena s popustom s PDV-om: **1.211,94 €**
Cijena s popustom bez PDV-a: **969,55 €**

**Dostava 1-3 dana**

Stalak za bušilicu DS 250 pruža preciznost i stabilnost za vaše projekte bušenja. Kompatibilan s modelima DM 280, DM 230 i DM 220, ovaj izdržljivi stalak omogućuje bušenje pod različitim kutovima od 0-60°. S maksimalnim promjerom bušenja od 250 mm i hodom od 685 mm, idealan je za profesionalnu uporabu. Aluminijska baza s vakuumskim prihvatom omogućuje brzo postavljanje bez oštećenja površine.

## Svestran stalak za bušilicu DS 250

Stalak za bušilicu DS 250 pruža profesionalnu stabilnost i preciznost za najzahtjevnije zadatke bušenja. S maksimalnim promjerom bušenja od 250 mm i impresivnim hodom od 685 mm, ovaj stalak je dizajniran za učinkovit rad.

## Preciznost i svestranost

Kolica za vođenje opremljena su vodilicama koje osiguravaju savršeno ravno bušenje. Sustav jednostrukog i dvostrukog zupčanika omogućuje optimalnu brzinu za različite materijale. Posebno je korisna mogućnost nagiba jedinice pod kutom od 0-60° što otvara širok spektar primjena.

## Praktičnost i lakoća korištenja

• Laka aluminijska osnovna ploča s integriranim vakuumskim prihvatom
• Brza i jednostavna montaža motora bušilice
• Ugrađeni transportni kotači za lakše premještanje
• Mogućnost vertikalnog bušenja (prema gore i dolje)
• Horizontalno bušenje i pod različitim kutovima

## Široka primjena

Idealan je za bušenje ventilacijskih kanala i otvora za cijevi i kablove. Omogućuje slijedne nizove bušenja za stvaranje većih otvora, što je posebno korisno kod složenijih građevinskih zahvata. Kompatibilan je s modelima bušilica DM 280, DM 230 i DM 220.
Uz težinu od 16 kg, dimenzije 266 x 409 x 1045 mm i maksimalnu duljinu svrdla do 700 mm s preporučenim motorom, DS 250 pruža savršenu ravnotežu između stabilnosti, funkcionalnosti i prenosivosti.

## Specifikacije

| | |
|---|---|
| Postavljanje stupa | Nagibno |
| OEEO klasificirano | Ne |
| Visina veličine proizvoda | 1,045 mm |
| Težina (cijeli proizvod bez bočno pakiranih artikala) | 16 kg |
| Širina veličine proizvoda | 266 mm |
| Duljina veličine proizvoda | 409 mm |
| Najveća duljina svrdla s preporučenim motorom za bušenje | 584/700 mm |
| Konfiguracija proizvoda | DRILL STAND DS 250 EU+RoW |
| Promjer bušenja | 250 mm |
| Duljina hoda | 685 mm |
| Raspon kuta nagiba stalka | 0-60º |