CP Power Technique d.o.o.
Ulica Matice Hrvatske 3 21204 Dugopolje, Hrvatska

Porezni br.: SI 69280975
Telefon: +385 21 283 349
E-mail: info@copco.hr
WWW: www.copco.hr

Datum: 02.11.2026



(slika je simbolična)

Stalak za bušilicu DS 50 GYRO

Kategorija: Postolja za krune za bušenje
Šifra:

Cijena se može razlikovati ovisno o odanoj opciji!
Redovna cijena s PDV-om: **od 9.254,17 €**
Cijena s popustom s PDV-om: **od 6.940,63 €**
Cijena bez PDV-a: **od 5.552,50 €**
Dostupnost na upit

DS 50 GYRO - napredni stalak za bušilicu koji omogućuje vrhunsku prilagodljivost pri bušenju. Kompatibilan s DM 340 i DM 280 modelima, ovaj ručni stalak omogućuje promjenu kuta bušenja do +/-90º. Brza montaža bez potrebe za sidrima štedi vrijeme i smanjuje oštećenja površina. Idealan za precizno bušenje pod različitim kutovima i u raznim smjerovima.

Vrhunska prilagodljivost bušenja s DS 50 GYRO

DS 50 GYRO stalak za bušilicu donosi revolucionarnu fleksibilnost u profesionalnom bušenju. S maksimalnim promjerom bušenja od 350 mm i teleskopskom potporom duljine 3,1 m, ovaj stalak nudi izvanredne mogućnosti za raznovrsne zadatke bušenja.

Svestrana primjena

Stalak je dizajniran za maksimalnu svestranost, s mogućnošću nagiba stupa od +/-90º, što omogućuje:
• Precizno kotno bušenje pod bilo kojim kutom
• Horizontalno bušenje za prolaze kroz zidove
• Vertikalno bušenje prema gore i dolje

Praktična i učinkovita izvedba

S kompaktnim dimenzijama (Š235 x D310 x V1900 mm) i težinom od 56 kg, DS 50 GYRO omogućuje jednostavno postavljanje i rukovanje. Kompatibilan je s bušaćim motorima DM 340 i DM 280, uz maksimalnu duljinu svrdla od 670 mm.

Prednosti stalka DS 50 GYRO

• Brzo i jednostavno pričvršćivanje bušaćeg motora
• Montaža pomoću teleskopske potpore bez potrebe za sidrima
• Hod duljine 670 mm za duboko bušenje
• Modularan dizajn za višestruke kombinacijske mogućnosti
• Učinkovito izvođenje više bušenja s jednim postavljanjem

DS 50 GYRO stalak za bušilicu osigurava profesionalnu preciznost uz minimalne pripreme i maksimalnu učinkovitost na radilištu, čineći ga neophodnim alatom za zahtjevne građevinske i renovacijske projekte.

Specifikacije

Postavljanje stupa	Nagibno
OEEO klasificirano	Ne
Visina veličine proizvoda	1,900 mm
Duljina, teleskopski stup	3.1 m
Težina (cijeli proizvod bez bočno pakiranih artikala)	56.5 kg
Širina veličine proizvoda	235 mm
Duljina veličine proizvoda	310 mm
Najveća duljina svrdla s preporučenim motorom za bušenje	670 mm
Konfiguracija proizvoda	GYRO DRILL STAND DS 50 GYRO Compl. / GYRO DRILL STAND DS 50 GYRO excluded GB 5AT
Promjer bušenja	350 mm
Duljina hoda	670 mm
Raspon kuta nagiba stalka	+/-90º