

Datum: 04.05.2026



Stalak za bušilicu DS 500

(slika je simbolična)

Kategorija: [Postolja za krune za bušenje](#)
Šifra:Redovna cijena s PDV-om: **2.722,22 €**Cijena s popustom s PDV-om: **2.177,78 €**Cijena s popustom bez PDV-a: **1.742,22 €****Dostava 1-3 dana**

Stalak za bušilicu DS 500 - profesionalni stalak dizajniran za precizno bušenje betona i drugih građevinskih materijala. Kompatibilan s motorima za bušenje DM 400, DM 406 H, DM 430 i DM650. Odlikuje se maksimalnim promjerom bušenja od 500 mm i duljinom hoda od 680 mm. S mogućnošću nagiba od +/-90°, idealan je za sve vrste bušenja - vodoravno, okomito i pod kutom, uz maksimalnu stabilnost i preciznost.

Izdržljiv i robustan stalak za bušilicu DS 500

Stalak za bušilicu DS 500 predstavlja vrhunsko rješenje za profesionalno bušenje u građevinarstvu. S potpuno metalnom konstrukcijom i optimalnim rasporedom čeličnih, aluminijskih i magnezijskih komponenti, ovaj stalak pruža izvanrednu stabilnost i izdržljivost bez nepotrebne težine od samo 18 kg.

Preciznost i učinkovitost

Dizajn čelikom ojačanog ekstrudiranog aluminijskog stupa optimiziran je za visoku preciznost i učinkovitost bušenja. Svi ležajevi su dizajnirani bez zazora, što osigurava stabilnost tijekom vremena. S maksimalnim promjerom bušenja od 500 mm, DS 500 je idealan za najzahtjevnije projekte.

Visoka stabilnost uz kompaktne dimenzije

Čelikom ojačana lijevana magnezijska osnovna ploča osigurava čvrsto sidrenje dok održava ukupnu težinu niskom. Dimenzije proizvoda (240 x 394 x 1050 mm) pružaju odličan omjer stabilnosti i prenosivosti.

Jednostavna montaža i korištenje

Brzo-odvojivi sklop za motor bušilice i jednostavno podešavanje kuta stražnjeg oslonca omogućuju laku montažu i bušenje pod kutom. Kolica se po potrebi mogu jednostavno odvojiti od stupa. Raspon kuta nagiba stalka od +/-90° omogućuje maksimalnu fleksibilnost.

Svestrana primjena

- Bušenje ventilacijskih kanala i otvora za cijevi i kablove
- Vodoravno bušenje kroz zidove i druge strukture
- Linijsko bušenje više rupa jedne pored druge za stvaranje otvora
- Okomito bušenje prema gore i dolje

Uz maksimalnu duljinu svrdla s preporučenim mot

Specifikacije

Postavljanje stupa	Nagibno
OEEO klasificirano	Ne
Visina veličine proizvoda	1,050 mm
Težina (cijeli proizvod bez bočno pakiranih artikala)	17.6 kg
Širina veličine proizvoda	240 mm
Duljina veličine proizvoda	394 mm
Najveća duljina svrdla s preporučenim motorom za bušenje	680 mm
Konfiguracija proizvoda	DRILL STAND
	DS 500
Promjer bušenja	500 mm
Duljina hoda	706 mm
Raspon kuta nagiba stalka	0-90°

orom za bušenje od 680 mm i duljinu hoda od 680 mm, DS 500 je kompatibilan s motorima DM 400, DM 406 H, DM 430 i DM650, što ga čini svestranim alatom za različite profesionalne primjene.
