CP Power Technique d.o.o.
Ulica Matice Hrvatske 3 21204 Dugopolje, Hrvatska

Porezni br.: SI 69280975
Telefon: +385 21 283 349
E-mail: info@copco.hr
WWW: www.copco.hr

Datum: 02.11.2026

(slika je simbolična)

Stolna kružna pila za pločnik TS 400 F

Kategorija: Stolne građevinske pile
Šifra:

Redovna cijena s PDV-om: 1.698,75 €
Cijena bez PDV-a: **1.359,00 €**

Dostupnost na upit

TS 400F - napredna stolna kružna pila za pločnik s snažnim motorom od 2,2 kW. Odlikuje se preciznošću rezanja pod kutom od 45° i 90° s maksimalnom dubinom reza od 125/230 mm. Sa spremnikom za vodu od 40 litara, ova robusna pila (96 kg) osigurava učinkovito hlađenje i dug vijek trajanja. Sustav polusklopivih nogu omogućuje jednostavno postavljanje i transport, dok kvalitetna vodena pumpa i zaštićene vodilice jamče pouzdanost i dugotrajnost.

TS 400F Stolna kružna pila za pločnik - vrhunska preciznost i pouzdanost

Stolna kružna pila TS 400F predstavlja savršen spoj snage, preciznosti i praktičnosti za profesionalno rezanje pločnika i drugih građevinskih materijala. S motorom snage 2,2 kW i maksimalnom dubinom reza od 125/230 mm, ovaj uređaj zadovoljava najzahtjevnije građevinske poslove.

Ključne značajke i prednosti

• **Jednostavno postavljanje** - zahvaljujući poluautomatskim sklopivim nogama, jedna osoba može brzo postaviti stroj
• **Višenamjensko rezanje** - mogućnost rezanja pod kutom od 45° ili 90° za maksimalnu svestranost
• **Učinkovito taloženje sedimenta** - sabirna tacna omogućava učinkovito upravljanje talogom za produljeni vijek trajanja pumpe
• **Izdržljiv i pouzdan motor** - s 2800 okretaja u minuti osigurava dugotrajnu učinkovitost
• **Lak transport** - četiri kotača omogućuju jednostavno premještanje uređaja težine 96 kg

Napredna tehnologija vodene pumpe

Visokokvalitetna vodena pumpa značajno produljuje vijek trajanja proizvoda. Sa spremnikom kapaciteta 40 litara, osigurava kontinuirano hlađenje rezne ploče promjera 400 mm. Električni brzi priključak omogućava jednostavnu zamjenu pumpe kada je to potrebno.

Preciznost i zaštita

Precizno podešavanje visine rezne glave omogućava stupnjevito rezanje po dubini. Čvrsti okvir dimenzija 1120×600×600 mm učinkovito štiti vodilice od vanjskih utjecaja, čime se osigurava dugotrajna preciznost i kvaliteta rezanja do maksimalne duljine od 700 mm.

Specifikacije

OEEO klasificirano	Da
Izvor napajanja	Žični
Duljina ambalaže	1,230 mm
Duljina veličine proizvoda	1,120 mm / 1,143 mm
Nazivna ulazna snaga	1.5 kW / 2.2 kW
Kapacitet rezervoara za vodu	40 l
Težina (cijeli proizvod bez bočno pakiranih artikala)	96 kg
Bruto težina artikla	123,900 g / 125,500 g
Najveća dubina rezanja	125 mm
Promjer oštrice, najv.	400 mm
Širina veličine proizvoda	600 mm
Visina veličine proizvoda	600 mm / 685.8 mm
Najveća duljina rezanja	700 mm
Širina ambalaže	740 mm
Visina ambalaže	850 mm
Konfiguracija proizvoda	MASONRY SAW TS 400 F 2 hp | 115-400 V | 400mm | 1-ph | 50 Hz / MASONRY SAW TS 400 F 3 hp | 400mm | 50 Hz | EU | w/bl.
Frekvencija	50 Hz
Napon	/ 115-400 V
Faze	1 f