

Datum: 17.09.2026

Porezni br.: SI 69280975
Telefon: +385 21 283 349
E-mail: info@copco.hr
WWW: www.copco.hr

(slika je simbolična)

Stolna kružna pila za pločnike TS 300 EKategorija: [Stolne građevinske pile](#)
Šifra:Redovna cijena s PDV-om: **1.396,09 €**
Cijena s popustom s PDV-om: **1.116,86 €**
Cijena s popustom bez PDV-a: **893,49 €****Dostupnost na upit**

TS 300E je snažna stolna kružna pila za rezanje pločnika s motorom od 2,2 kW koja omogućuje maksimalnu dubinu reza od 80 mm (100 mm s opcionalnom pločom od 350 mm). Opremljena je kvalitetnom vodenom pumpom, zaštićenim vodicama i mogućnošću rezanja pod kutem od 45° ili 90°. Sa sklopivim nogama lako se transportira unatoč težini od 82 kg.

TS 300E - Profesionalna stolna pila za pločnike

TS 300E je visokokvalitetna stolna kružna pila za rezanje pločnika dizajnirana za profesionalce koji traže pouzdanost i preciznost. S robusnim motorom od 2,2 kW i maksimalnom dubinom reza od 80 mm (ili 100 mm s opcionalnom reznom pločom od 350 mm), ova pila zadovoljava najzahtjevnije potrebe.

Ključne prednosti

- Izdržljiv i pouzdan motor koji osigurava dugi radni vijek
- Svestrani kut rezanja: mogućnost uranjanja i kosog rezanja pod 45° ili 90°
- Maksimalna duljina reza od 600 mm za raznolike primjene
- Jednostavno postavljanje i transport zahvaljujući sklopivim nogama
- Visokokvalitetna vodena pumpa značajno produljuje vijek trajanja
- Brzo i jednostavno mijenjanje vodene pumpe pomoću električnog brzog priključka
- Zaštićene vodilice s čvrstim okvirom koji ih štiti od vanjskih udaraca

Tehničke karakteristike

TS 300E radi na električnu energiju (230V, 50Hz) i ima spremnik za vodu kapaciteta 35 litara koji osigurava učinkovito hlađenje tijekom rezanja. S maksimalnim brojem okretaja od 2800 o/min, osigurava čiste i precizne rezove u različitim materijalima.

Dimenzije uređaja od 1120×600×600 mm čine ga kompaktnim, dok robusna konstrukcija osigurava stabilnost tijekom rada. Unatoč svojoj snazi, dizajniran je za jednostavno rukovanje i maksimalnu produktivnost na radilištu.

Specifikacije

OEEO klasificirano	Da
Izvor napajanja	Žični
Duljina ambalaže	1,230 mm
Duljina veličine proizvoda	1,120 mm
Nazivna ulazna snaga	2.2 kW
Kapacitet rezervoara za vodu	35 l
Težina (cijeli proizvod bez bočno pakiranih artikala)	80 kg
Najveća dubina rezanja	100 mm
Bruto težina artikla	106,600 g
Promjer oštrice, najv.	350 mm
Najveća duljina rezanja	600 mm
Širina veličine proizvoda	600 mm
Visina veličine proizvoda	600 mm
Širina ambalaže	740 mm
Visina ambalaže	850 mm
Konfiguracija proizvoda	MASONRY SAW TS 300 E 3 hp 230 V 300mm wo/bl.
Frekvencija	50 Hz
Napon	230 V
Faze	1 f