

## Stroj za pjeskarenje čelika EBE 200V

Kategorija: [Strojevi za pjeskarenje čelika](#)

Šifra:

Redovna cijena s PDV-om: **62.016,25 €**Cijena s popustom s PDV-om: **55.814,62 €**Cijena s popustom bez PDV-a: **44.651,70 €****Dostupnost na upit**

(slika je simbolična)

Stroj za pjeskarenje čelika EBE 200V je visoko učinkovit uređaj za pripremu površina. Kompaktan vertikalni dizajn omogućuje pristup skučenim prostorima. Uređaj stvara zatvoreni sustav za rad praktički bez prašine kad se spoji s industrijskim sakupljačem prašine Blastrac. Pogodan za čelične i betonske površine s brzinom pjeskarenja od 75 m<sup>2</sup>/h.

### **Stroj za pjeskarenje čelika EBE 200V - učinkovito rješenje za obradu površina**

Stroj za pjeskarenje čelika EBE 200V predstavlja vrhunsko rješenje za pripremu i čišćenje površina u industrijskom okruženju. S promjerom pjeskarenja od 500 mm i impresivnom brzinom od 75 m<sup>2</sup>/h, ovaj uređaj značajno povećava produktivnost na gradilištima.

#### **Rad bez prašine**

Kada se poveže s Blastrac industrijskim sakupljačem prašine, stroj stvara zatvoreni krug koji omogućuje rad praktički bez prašine. Ovo značajno poboljšava radne uvjete i smanjuje rizik za zdravlje operatera.

#### **Fleksibilna primjena**

EBE 200V je dizajniran za rad na različitim površinama:

- Savršen za obradu čeličnih konstrukcija
- Jednako učinkovit na betonskim površinama
- Zahvaljujući vakuumu koji stvara sakupljač prašine, stroj se čvrsto drži površine

#### **Kompaktan i pristupačan dizajn**

S dimenzijama 1560×750×1650 mm, ovaj vertikalni stroj za pjeskarenje je dovoljno kompaktan da pristupi skučenim prostorima, što ga čini izuzetno praktičnim za različite projekte.

#### **Ekonomično i ekološki prihvatljivo rješenje**

- Ponovno korištenje abraziva čini ovaj stroj ekonomičnim rješenjem
- Ne koristi vodu tijekom procesa obrade
- Rad bez kemikalija čini ga ekološki prihvatljivim izborom

#### **Tehničke karakteristike**

Stroj pokreće snažan motor od 22 kW, a njegova robusna konstrukcija od 650 kg osigurava stabilnost tijekom rada. Trofazni pogon omogućuje pouzdani rad i u najzahtjevnijim industrijskim uvjetima.

### **Specifikacije**

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Snaga motora        | 22 kw                |
| Težina              | 650 kg               |
| Dimenzije (DxŠxV)   | 1560×750×1650 mm     |
| Promjer pjeskarenja | 500 mm               |
| Brzina pjeskarenja  | 75 m <sup>2</sup> /h |
| Pomak               | Naprijed             |
| Faze                | 3                    |
| Materijal           | Čelik, beton         |