

Uređaj za pjeskarenje čelika EBE 900V

Kategorija: [Strojevi za pjeskarenje čelika](#)
Šifra:

Dostupnost na upit



(slika je simbolična)

EBE 900V je profesionalni uređaj za pjeskarenje čeličnih površina. Snažan stroj s dva motora od 25 kW omogućava visoku produktivnost od 120 m²/h uz promjer pjeskarenja od 890 mm. Dizajniran za rad u industrijskim uvjetima, ovaj uređaj je idealan za obradu velikih čeličnih površina uz minimalnu emisiju prašine kada se koristi sa sustavom za sakupljanje prašine.

Učinkovito pjeskarenje čelika uz minimalno prašine

EBE 900V čelični uređaj za pjeskarenje je osmišljen za povezivanje s industrijskim sakupljačem prašine Blastrac, čime se stvara zatvoreni krug. Ovaj sustav omogućava rad gotovo bez prašine, stvarajući značajno bolje radno okruženje za operatera i okolne radnike.

Daljinsko upravljanje za povećanu produktivnost

Svi pokreti steznog sustava i vertikalnog stroja za pjeskarenje kontroliraju se s mobilne upravljačke stanice koja se nalazi u prizemlju. Ova značajka omogućava operateru preciznu kontrolu i sigurno upravljanje iz optimalne pozicije.

Napredne tehničke značajke

- Dva snažna motora ukupne snage 50 kW (2x25 kW)
- Impresivna brzina pjeskarenja od 120 m²/h
- Promjer pjeskarenja od 890 mm za učinkovitu obradu velikih površina
- Trofazno napajanje za stabilnu i pouzdanu radnu snagu

Višenamjenski sustav s velikim dosegom

Stroj je standardno opremljen certificiranim beskonačnim vitlom i kablovima vitla. Ova značajka omogućava pjeskarenje u oba smjera - prema gore i prema dolje, što značajno povećava produktivnost i svestranost uređaja.

Prilagodljivi stezni sustavi

Blastrac stezni sustavi razvijeni su da se samostalno kreću i prilagođavaju različitim oblicima spremnika, uključujući spremnike s koničnim krovom, spremnike sa zakrivljenim krovom te plutajuće spremnike (unutarnje i vanjske dijelove).

Ekološki prihvatljivo rješenje

Ponovna uporaba abraziva čini ovaj sustav resursno učinkovitim. Dodatna ekološka prednost je što u procesu pjesk

Specifikacije

Snaga motora	2x25 kW
Težina	880 kg
Dimenzije (DxŠxV)	1463×1145×1480 mm
Promjer pjeskarenja	890 mm
Brzina pjeskarenja	120 m ² /h
Faze	3
Materijal	Čelik

arenja nije potrebna voda niti kemikalije, što smanjuje otpad i štiti okoliš.
