

Usisavač prašine Blastrac DC 350EX

Kategorija: [Sakupljači prašine](#)

Šifra:

kontaktirajte nas za dostupnost

(slika je simbolična)

Blastrac DC 350EX je industrijski usisavač prašine s kapacitetom spremnika od 100 L. Dizajniran za zahtjevne radne uvjete s trofaznim motorom snage 5,5 kW. Jamči učinkovito prikupljanje prašine uz protok zraka od 1250 m³/h. Certificiran kao eksplozijski siguran, idealan za zahtjevna radna okruženja.

Blastrac DC 350EX - Industrijski usisavač prašine najviše klase

Blastrac DC 350EX predstavlja vrhunsko rješenje za učinkovito prikupljanje i uklanjanje prašine u industrijskim okruženjima. Ovaj profesionalni usisavač prašine dizajniran je s naglaskom na sigurnost, učinkovitost i jednostavnost uporabe.

Ključne prednosti

- Kapacitetan spremnik od 100 litara smješten na stražnjoj strani uređaja omogućuje jednostavnu montažu i pražnjenje
- Eksplozijski sigurna električna ploča (Ex II 2G Ex db IIB+H2 T5 Gb (IP66)) osigurava maksimalnu zaštitu u opasnim okruženjima
- Opremljen visokoučinkovitim kompresorom za optimalan rad
- Automatski impulsni sustav čišćenja filtra produžuje životni vijek filtra i održava učinkovitost
- Robustni kotači s kočnicama omogućuju jednostavno manevriranje i sigurno pozicioniranje
- Integrirana zračna pištola za brzo čišćenje uređaja

Tehničke specifikacije

S trofaznim motorom snage 5,5 kW, ovaj usisavač prašine osigurava protok zraka od 1250 m³/h. Dizajniran za rad na 400V s frekvencijom 50/60 Hz. Promjer usisne cijevi od 127 mm omogućuje učinkovito prikupljanje prašine. Unatoč robustnoj konstrukciji i težini od 665 kg, kompaktne dimenzije (795x1686x1644 mm) omogućuju rad u različitim prostorima.

Sigurnost i pouzdanost

Blastrac DC 350EX razvijen je s naglaskom na sigurnost u zahtjevnim radnim uvjetima. Opremljen je nemotećim elektromotorima i eksplozijski sigurnom električnom opremom, što ga čini idealnim za radove s potencijalno zapaljivom prašinom. Razina zvučne snage od 85 dB(A) osigurava relativno tihi rad za ovu klasu uređaja.

Specifikacije

Snaga motora	5,5 kw
Frekvencija	50/60 Hz
Napon	400 V
Težina	665 kg
Dimenzije (DxŠxV)	795x1686x1644 mm
Protok zraka	1250 m ³ /h
Promjer cijevi	127 mm
Faze	3
Razina zvučne snage, dB(A)	85 dB(A)
Veličina spremnika	100 L