



(slika je simbolična)

Vibro ploča Husqvarna LF 75 LAT

Kategorija: [Vibro ploče](#)

Šifra:

Cijena se može razlikovati ovisno o odanoj opciji!

Redovna cijena s PDV-om: **od 3.242,36 €**Cijena s popustom s PDV-om: **od 2.269,65 €**Cijena bez PDV-a: **od 1.815,72 €****Po narudžbi 7-14 dana**

Husqvarna LF 75 LAT vibracijska ploča dizajnirana za rad na kamenu i asfaltu. Opremljena Honda GX160 benzinskim motorom od 3,6 kW, pruža centrifugalnu silu od 15 kN pri frekvenciji od 95 Hz. Dostupna u širinama ploče od 420 mm i 500 mm, s niskom razinom vibracija (samo 6 m/s²) zahvaljujući patentiranoj ručki. Uključuje sustav za vodu koji sprječava lijepljenje za vrući asfalt.

Vibracijska ploča Husqvarna LF 75 LAT - savršen spoj snage i učinkovitosti

Husqvarna LF 75 LAT vibracijska ploča pruža vrhunsku izvedbu za zbijanje asfalta i tla. Pogonjena pouzdanim Honda GX160 benzinskim motorom snage 3,6 kW, ova vibracijska ploča osigurava centrifugalnu silu od 15 kN pri frekvenciji od 95 Hz, što rezultira učinkovitim zbijanjem različitih materijala.

Patentirana ručka s niskim vibracijama

Jedna od najistaknutijih značajki Husqvarna LF 75 LAT je patentirana ručka koja smanjuje razinu vibracija ispod 2 m/s². Ovo omogućava dulje radno vrijeme bez umora i usklađenost s regulatornim graničnim vrijednostima za izloženost vibracijama. Ovaj inovativni dizajn značajno povećava produktivnost i udobnost operatera.

Napredni sustav za vodu

Ugrađeni sustav za vodu sprječava lijepljenje donje ploče na vrući asfalt. Zahvaljujući lako podesivom protoku, sustav koristi minimalnu količinu vode za optimalne rezultate. Veliki spremnik vode otporan na koroziju omogućava dulji rad s manje prekida za punjenje.

Praktične značajke za svakodnevnu upotrebu

- Transportni kotači za jednostavno premještanje na gradilištu
- Sklopiva ručka za lakši transport i skladištenje
- Dostupne širine ploče od 420 mm i 500 mm za različite potrebe zbijanja
- Posebno dizajnirana donja ploča za rad na asfaltu bez lijepljenja ili ostavljanja tragova okretanja
- Brzina kretanja od 24-27 m/min za učinkovito pokrivanje površina

Sa svojom robusnom konstrukcijom, operativnom težinom od 95-97 kg (

Specifikacije

Hlađenje motora	Zrak
Zajamčena razina zvučne snage (LWA)	105 dB(A)
Razina zvučnog tlaka na uhu operatera	103 dB(A)
Proizvođač motora/motora	Honda
Snaga motora (prema specifikacijama proizvođača motora)	3.6 kW
Jedinica	Komad / Svaki
Širina proizvoda	420 mm / 500 mm
Snaga motora	3,6 kw
Marka	Husqvarna
Izvor energije	Benzin
Način paljenja	Ručni
Operativna težina	95 kg / 97 kg
Širina ploče	420 mm / 500 mm
Brzina	24 m/min / 27 m/min
Ručka za smanjenje vibracija	Da
Primjena za nabijanje	Asfalt i zemlja
Centrifugalna sila	15 kN
Indikator zbijanja	Ne
Emisije ispušnih plinova (CO ₂ EU V)	757 g/kWh
Vrsta motora	Benzinski
Pokretač	Trzaj
Amplituda	1 mm
Frekvencija	95 Hz
Vrijednost emisije vibracija	6 m/s ²
Model motora	GX160
Brend motora	Honda

ovisno o modelu) i pouzdanim Honda motorom, Husqvarna LF 75 LAT vibracijska ploča je izdržljiv i učinkovit alat koji će zadovoljiti najzahtjevnije profesionalne korisnike.
