



(slika je simbolična)

Vibro ploča Husqvarna LG 164

Kategorija: [Vibro ploče](#)

Šifra:

Cijena se može razlikovati ovisno o odanoj opciji!

Redovna cijena s PDV-om: **od 6.776,25 €**Cijena s popustom s PDV-om: **od 4.404,56 €**Cijena bez PDV-a: **od 3.523,65 €****Dostava 2-4 dana**

Husqvarna LG 164 vibraciona ploča dolazi u više varijanti s benzinskim ili dizelskim motorom (Honda ili Hatz) i različitim širinama ploče (350, 450 ili 600 mm). Izrađena od Hardox 400 čelika otpornog na trošenje, idealna je za zbijanje različitih površina. Opremljena je ergonomskom ručkom za smanjenje vibracija (2,3-3,5 m/s²) i jednostavnim upravljanjem za rad bez konstantnog guranja.

Vrhunska izdržljivost i otpornost

Vibraciona ploča Husqvarna LG 164 izrađena je od izuzetno izdržljivog Hardox 400 čelika otpornog na trošenje. Poseban dizajn sprječava zaglavljivanje kamenja između ploče i okvira, što osigurava duži radni vijek i neometano funkcioniranje.

Moćna zaštita i jednostavan transport

Čelični okvir za teška opterećenja štiti motor i prijenos od oštećenja na zahtjevnim terenima. Okvir je opremljen podiznim okom za jednostavan transport na gradilište ili između različitih radnih lokacija.

Jednostavno upravljanje

LG 164 dolazi s polugom za preklapanje naprijed/natrag i fiksnom ručkom što omogućuje jednostavno upravljanje na svim površinama. Prednost ovog modela je što tijekom rada nije potrebno stalno gurati ili vući uređaj, što značajno smanjuje umor operatera.

Minimalne vibracije ručke

Zahvaljujući izvrsnom inženjerskom dizajnu i kvalitetnim komponentama, vibraciona ploča LG 164 nudi značajno smanjene razine vibracija na ručkama. To pridonosi:

- Sigurnijem radu
- Većoj produktivnosti
- Ugodnijem radnom iskustvu
- Manjoj mogućnosti ozljeda od dugotrajne izloženosti vibracijama

Tehničke prednosti

Ovisno o izabranom modelu, LG 164 može biti opremljen Honda benzinskim ili Hatz dizelskim motorom, dolazi s različitim širinama ploče (350-600 mm) i nudi centrifugalnu silu od 28 kN. Brzina kretanja od 22 m/min i frekvencija od 80 Hz osiguravaju učinkovito zbijanje različitih materijala.

Specifikacije

Hlađenje motora	Zrak
Zajamčena razina zvučne snage (LWA)	104 dB(A) / 106 dB(A)
Razina zvučnog tlaka na uhu operatera	103 dB(A) / 105 dB(A)
Proizvođač motora/motora	Hatz / Honda
Snaga motora (prema specifikacijama proizvođača motora)	3.1 kW / 3.6 kW
Jedinica	Komad / Svaki
Širina proizvoda	350 mm / 450 mm
Snaga motora	3,1 kW / 3,6 kW
Marka	Husqvarna
Izvor energije	Benzin / Diesel
Način paljenja	Ručni
Operativna težina	148 kg / 157 kg / 170 kg / 185 kg
Širina ploče	350 mm / 450 mm / 600 mm
Brzina	22 m/min
Ručka za smanjenje vibracija	Da
Vrsta snage/goriva	Benzin / Diesel
Centrifugalna sila	28 kN
Indikator zbijanja	Ne
Emisije ispušnih plinova (CO ₂ EU V)	757 g/kWh / 987 g/kWh
Vrsta motora	Benzinski / Dizelski
Pokretač	Trzaj
Frekvencija	80 Hz
Vrijednost emisije vibracija	2,3 m/s ² / 2,8 m/s ² / 3,5 m/s ²
Model motora	4-stroke air-cooled
Brend motora	Honda / Kapa