CP Power Technique d.o.o.
Ulica Matice Hrvatske 3 21204 Dugopolje, Hrvatska

Porezni br.: SI 69280975
Telefon: +385 21 283 349
E-mail: info@copco.hr
WWW: www.copco.hr

Datum: 02.11.2026

(slika je simbolična)

Vibrator za oplatu Husqvarna ER 205

Kategorija: Građevinski vibratori
Šifra:

Redovna cijena s PDV-om:	**1.344,05 €**
Cijena s popustom s PDV-om:	**1.075,24 €**
Cijena s popustom bez PDV-a:	**860,19 €**

Dostupnost na upit

Husqvarna ER 205 vibrator za oplatu je profesionalni alat snage 0,1 kW. Jednostavno se pričvršćuje vijcima i teži samo 1,3 kg. Radi na naponu 230/400 V i frekvenciji 50 Hz. Proizvodi centrifugalnu silu od 1400 N što ga čini idealnim za učinkovito vibriranje betona u svim uvjetima.

Profesionalni vibrator za oplatu Husqvarna ER 205

Husqvarna ER 205 vibrator za oplatu dizajniran je za profesionalce koji traže pouzdano rješenje za vibriranje betona. Ovaj kompaktni uređaj nudi izvanrednu učinkovitost uz minimalnu težinu od samo 1,3 kg.

Ključne prednosti

• Visokokvalitetne komponente i materijali koji optimiziraju životni vijek i smanjuju troškove održavanja
• Jednostavna zamjena komponenti za brze popravke na terenu
• Precizna kontrola vibracija koja sprječava prekomjerno vibriranje betona
• Centrifugalna sila od 1400 N za optimalno zbijanje betona
• Lagana konstrukcija od samo 1,3 kg za smanjeni umor rukovatelja

Tehničke specifikacije

Vibrator Husqvarna ER 205 radi na naponu od 230/400 V s frekvencijom 50 Hz i snagom od 0,1 kW. Jednostavno se pričvršćuje pomoću vijaka na oplatu i pruža dosljedne rezultate u različitim uvjetima rada.

Primjena

Idealan je za manje do srednje betonske projekte gdje je potrebna precizna kontrola vibracija. Zbog svoje učinkovitosti i veličine, Husqvarna ER 205 posebno je prikladan za vibriranje betona u oplatama na projektima izgradnje stambenih i manjih komercijalnih objekata.

Specifikacije

OEEO klasificirano	Da
Bruto težina artikla	5,000 g
Širina ambalaže	170 mm
Visina ambalaže	180 mm
Duljina ambalaže	300 mm
Konfiguracija proizvoda	EXTERNAL VIBRATOR ER 205 | 230/400 V | 3 ph | 50 Hz