CP Power Technique d.o.o.
Ulica Matice Hrvatske 3 21204 Dugopolje, Hrvatska

Porezni br.: SI 69280975
Telefon: +385 21 283 349
E-mail: info@copco.hr
WWW: www.copco.hr

Datum: 02.08.2025

(slika je simbolična)

Vibro ploča Husqvarna LF 80 L

Kategorija: Vibro ploče
Šifra:

Redovna cijena s PDV-om:	**2.760,86 €**
Cijena s popustom s PDV-om:	**1.932,60 €**
Cijena s popustom bez PDV-a:	**1.546,08 €**

Dostava 2-4 dana

Vibro ploča Husqvarna LF 80 L s Honda GX160 motorom od 3,6 kW. Idealna za sabijanje asfalta i tla s centrifugalnom silom od 19 kN i frekvencijom od 95 Hz. Posebno dizajnirana za smanjenje vibracija (ispod 2 m/s²) što omogućuje duži rad bez umora. Širina ploče od 420 mm i brzina od 33 m/min osiguravaju učinkovito zbijanje različitih materijala.

Vibro ploča Husqvarna LF 80 L - Snažan alat za profesionalce

Husqvarna LF 80 L vibro ploča pogonjena snažnim Honda GX160 benzinskim motorom od 3,6 kW pruža izvanredne performanse u zbijanju različitih materijala. Sa širinom ploče od 420 mm i centrifugalnom silom od 19 kN, ovaj stroj je idealan za asfalt i zemljane radove.

Ključne prednosti

• Patentirani sustav za smanjenje vibracija održava razinu vibracija ispod 2 m/s², omogućujući duži rad bez umora
• Brzina od 33 m/min i frekvencija od 95 Hz osiguravaju učinkovito zbijanje
• Ergonomska konstrukcija s ručkom za smanjenje vibracija povećava udobnost tijekom rada
• Jednostavno rukovanje zahvaljujući oku za podizanje i sklopivoj ručki

Praktična rješenja za svakodnevni rad

LF 80 L odlikuje se pametnim značajkama koje olakšavaju svakodnevni rad. Opcijski komplet za popločavanje štiti pločnike od ogrebotina i pucanja, dok velik spremnik za vodu s inteligentnim sustavom za distribuciju omogućuje duži rad s manje prekida.
S operativnom težinom od 84 kg, ova vibro ploča je dovoljno robusna za zahtjevne zadatke, a ipak upravljiva. Stroj je opremljen ručnim pokretačem i učinkovitim zračnim hlađenjem motora, osiguravajući pouzdanost u različitim radnim uvjetima.

Sigurnost i komfor

Husqvarna LF 80 L projektirana je imajući na umu sigurnost operatera. Niska razina vibracija i ergonomski dizajn smanjuju umor, dok kompaktne dimenzije (960 mm x 420 mm x 995 mm) omogućuju lako manevriranje na raznim terenima.

Specifikacije

Operativna težina	84 kg
Širina ploče	420 mm
Centrifugalna sila	19 kN
Brend motora	Honda
Model motora	GX160
Vrsta motora	Benzinski
Snaga motora	3,6 kw
Hlađenje motora	Zrak
Način paljenja	Ručni
Brzina	33 m/min
Spremnik za vodu	Da
Ručka za smanjenje vibracija	Da
Indikator zbijanja	Ne
Frekvencija udaraca	95 Hz
Amplituda	1,3 mm
Frekvencija	95 Hz
Vrijednost emisije vibracija	6.7 m/s²