



(slika je simbolična)

Vibro ploča Husqvarna LF 80 LAT

Kategorija: [Vibro ploče](#)

Šifra:

Redovna cijena s PDV-om: **2.954,00 €**Cijena s popustom s PDV-om: **2.067,80 €**Cijena s popustom bez PDV-a: **1.654,24 €****Dostava 2-4 dana**

Husqvarna LF 80 LAT vibro ploča kombinirana za zbijanje tla i asfalta. Opremljena Honda GX160 motorom od 3,6 kW, pruža snažnu centrifugalnu silu od 19 kN. Patentirani sustav smanjenja vibracija ($<2 \text{ m/s}^2$) omogućuje duži rad bez umora. Uključuje sustav za navodnjavanje protiv lijepljenja na vrući asfalt i preklopnu ručku za jednostavan transport i skladištenje.

Profesionalna vibro ploča Husqvarna LF 80 LAT

Husqvarna LF 80 LAT vibro ploča dizajnirana je za vrhunske rezultate na različitim površinama, uključujući asfalt i zemlju. Pogonjena Honda GX160 benzinskim motorom snage 3,6 kW, ova vibro ploča osigurava učinkovito zbijanje u raznim građevinskim projektima.

Napredna tehnologija smanjenja vibracija

Patentirani sustav ručke s niskim vibracijama smanjuje razinu vibracija ispod 2 m/s^2 , što omogućuje dugotrajan rad bez umora i poštivanje zakonskih granica izloženosti vibracijama. S vrijednošću emisije vibracija od $6,7 \text{ m/s}^2$, operater je značajno zaštićen kroz inovativni dizajn ručke.

Učinkovitost i produktivnost

- Centrifugalna sila od 19 kN osigurava učinkovito zbijanje
- Brzina kretanja od 33 m/min za brzo pokrivanje površina
- Radna širina ploče od 420 mm optimalna za različite primjene
- Frekvencija od 95 Hz za idealno zbijanje asfalta i tla

Jedinstveni sustav navodnjavanja

Inteligentni sustav navodnjavanja sprječava lijepljenje donje ploče na vrući asfalt uz minimalnu potrošnju vode. Korozijski otporan spremnik vode i pametna distribucija omogućuju duži rad s manje prekida za punjenje.

Praktičnost i lakoća upotrebe

- Transportni kotačići za jednostavno premještanje na gradilištu
- Potpuno sklopiva ručka za uštedu prostora pri transportu i skladištenju
- Kombinirana donja ploča posebno dizajnirana za rad na zemlji i asfaltu
- Operativna težina od 95 kg za stabilnost tijekom rada

Specifikacije

Hlađenje motora	Zrak
Zajamčena razina zvučne snage (LWA)	105 dB(A)
Razina zvučnog tlaka na uhu operatera	103 dB(A)
Proizvođač motora/motora	Honda
Snaga motora (prema specifikacijama proizvođača motora)	3.6 kW
Jedinica	Komad / Svaki
Snaga motora	3,6 kw
Marka	Husqvarna
Izvor energije	Benzin
Način paljenja	Ručni
Operativna težina	95 kg
Širina ploče	420 mm
Brzina	33 m/min
Ručka za smanjenje vibracija	Da
Primjena za nabijanje	Asfalt i zemlja
Centrifugalna sila	19 kN
Indikator zbijanja	Ne
Emisije ispušnih plinova (CO ₂ EU V)	757 g/kWh
Vrsta motora	Benzinski
Pokretač	Trzaj
Amplituda	1,3 mm
Frekvencija	95 Hz
Vrijednost emisije vibracija	6.7 m/s^2
Model motora	GX160
Brend motora	Honda