

Datum: 20.03.2026

Porezni br.: SI 69280975
Telefon: +385 21 283 349
E-mail: info@copco.hr
WWW: www.copco.hr

(slika je simbolična)

Vibro ploča Husqvarna LF 80 LATKategorija: [Vibro ploče](#)
Šifra:Redovna cijena s PDV-om: **3.020,94 €**Cijena s popustom s PDV-om: **2.114,66 €**Cijena s popustom bez PDV-a: **1.691,73 €****Dostupnost na upit**

Husqvarna LF 80 LAT vibro ploča kombinirana za zbijanje tla i asfalta. Opremljena Honda GX160 motorom od 3,6 kW, pruža snažnu centrifugalnu silu od 19 kN. Patentirani sustav smanjenja vibracija ($<2 \text{ m/s}^2$) omogućuje duži rad bez umora. Uključuje sustav za navodnjavanje protiv lijepljenja na vrući asfalt i preklopnu ručku za jednostavan transport i skladištenje.

Profesionalna vibro ploča Husqvarna LF 80 LAT

Husqvarna LF 80 LAT vibro ploča dizajnirana je za vrhunske rezultate na različitim površinama, uključujući asfalt i zemlju. Pogonjena Honda GX160 benzinskim motorom snage 3,6 kW, ova vibro ploča osigurava učinkovito zbijanje u raznim građevinskim projektima.

Napredna tehnologija smanjenja vibracija

Patentirani sustav ručke s niskim vibracijama smanjuje razinu vibracija ispod 2 m/s^2 , što omogućuje dugotrajan rad bez umora i poštivanje zakonskih granica izloženosti vibracijama. S vrijednošću emisije vibracija od $6,7 \text{ m/s}^2$, operater je značajno zaštićen kroz inovativni dizajn ručke.

Učinkovitost i produktivnost

- Centrifugalna sila od 19 kN osigurava učinkovito zbijanje
- Brzina kretanja od 33 m/min za brzo pokrivanje površina
- Radna širina ploče od 420 mm optimalna za različite primjene
- Frekvencija od 95 Hz za idealno zbijanje asfalta i tla

Jedinstveni sustav navodnjavanja

Inteligentni sustav navodnjavanja sprječava lijepljenje donje ploče na vrući asfalt uz minimalnu potrošnju vode. Korozijski otporan spremnik vode i pametna distribucija omogućuju duži rad s manje prekida za punjenje.

Praktičnost i lakoća upotrebe

- Transportni kotačići za jednostavno premještanje na gradilištu
- Potpuno sklopiva ručka za uštedu prostora pri transportu i skladištenju
- Kombinirana donja ploča posebno dizajnirana za rad na zemlji i asfaltu
- Operativna težina od 95 kg za stabilnost tijekom rada

Specifikacije

Operativna težina	95 kg
Širina ploče	420 mm
Centrifugalna sila	19 kN
Proizvođač motora	Honda
Model motora	GX160
Vrsta motora	Benzin
Snaga motora	3.6 kw
Način paljenja	Ručni
Brzina	33 m/min
Frekvencija	95 Hz