

Datum: 04.05.2026



## Vibro ploča Husqvarna LF 80 LAT

(slika je simbolična)

Kategorija: [Vibro ploče](#)

Šifra:

Redovna cijena s PDV-om: 2.199,24 €

Cijena bez PDV-a: **1.759,39 €****Dostupnost na upit**

Husqvarna LF 80 LAT vibro ploča kombinirana za zbijanje tla i asfalta. Opremljena Honda GX160 motorom od 3,6 kW, pruža snažnu centrifugalnu silu od 19 kN. Patentirani sustav smanjenja vibracija ( $<2 \text{ m/s}^2$ ) omogućuje duži rad bez umora. Uključuje sustav za navodnjavanje protiv lijepljenja na vrući asfalt i preklopnu ručku za jednostavan transport i skladištenje.

### **Profesionalna vibro ploča Husqvarna LF 80 LAT**

Husqvarna LF 80 LAT vibro ploča dizajnirana je za vrhunske rezultate na različitim površinama, uključujući asfalt i zemlju. Pogonjena Honda GX160 benzinskim motorom snage 3,6 kW, ova vibro ploča osigurava učinkovito zbijanje u raznim građevinskim projektima.

#### **Napredna tehnologija smanjenja vibracija**

Patentirani sustav ručke s niskim vibracijama smanjuje razinu vibracija ispod  $2 \text{ m/s}^2$ , što omogućuje dugotrajan rad bez umora i poštivanje zakonskih granica izloženosti vibracijama. S vrijednošću emisije vibracija od  $6,7 \text{ m/s}^2$ , operater je značajno zaštićen kroz inovativni dizajn ručke.

#### **Učinkovitost i produktivnost**

- Centrifugalna sila od 19 kN osigurava učinkovito zbijanje
- Brzina kretanja od 33 m/min za brzo pokrivanje površina
- Radna širina ploče od 420 mm optimalna za različite primjene
- Frekvencija od 95 Hz za idealno zbijanje asfalta i tla

#### **Jedinstveni sustav navodnjavanja**

Inteligentni sustav navodnjavanja sprječava lijepljenje donje ploče na vrući asfalt uz minimalnu potrošnju vode. Korozijski otporan spremnik vode i pametna distribucija omogućuju duži rad s manje prekida za punjenje.

#### **Praktičnost i lakoća upotrebe**

- Transportni kotačići za jednostavno premještanje na gradilištu
- Potpuno sklopiva ručka za uštedu prostora pri transportu i skladištenju
- Kombinirana donja ploča posebno dizajnirana za rad na zemlji i asfaltu
- Operativna težina od 95 kg za stabilnost tijekom rada

### **Specifikacije**

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Operativna težina  | 95 kg    |
| Širina ploče       | 420 mm   |
| Centrifugalna sila | 19 kN    |
| Proizvođač motora  | Honda    |
| Model motora       | GX160    |
| Vrsta motora       | Benzin   |
| Snaga motora       | 3.6 kw   |
| Način paljenja     | Ručni    |
| Brzina             | 33 m/min |
| Frekvencija        | 95 Hz    |