CP Power Technique d.o.o.
Ulica Matice Hrvatske 3 21204 Dugopolje, Hrvatska

Porezni br.: SI 69280975
Telefon: +385 21 283 349
E-mail: info@copco.hr
WWW: www.copco.hr

Datum: 02.11.2026



(slika je simbolična)

Vibro ploča Husqvarna LFe 60 LAT

Kategorija: Baterijski program
Šifra:

Redovna cijena s PDV-om: **5.776,11 €**
Cijena s popustom s PDV-om: **4.043,28 €**
Cijena s popustom bez PDV-a: **3.234,62 €**

Dostupnost na upit

Husqvarna LFe 60 LAT je baterijska vibro ploča koja pruža ekološki prihvatljiv rad bez CO_2 emisija. Savršena za zatvaranje asfalta i tla u urbanim područjima i zatvorenim prostorima. Opremljena Li-ion baterijom od 72V, pruža centrifugalnu silu od 10,4kN pri brzini od 23 m/min. Uključuje 5-litarski spremnik za vodu i ergonomski dizajn s niskim vibracijama od 1,53 m/s².

Ekološki rad bez emisija

Vibro ploča Husqvarna LFe 60 LAT omogućuje rad bez CO_2 emisija, idealna za zatvorene prostore i urbana područja s reguliranim emisijama i razinama buke. Sa svojim Honda EGX motorom i Li-ion baterijom od 72V, ova vibro ploča nudi snagu i učinkovitost bez kompromisa.

Jednostavno rukovanje i niži operativni troškovi

Rad započinje jednostavnim pritiskom na gumb, bez potrebe za nadolijevanjem goriva. Minimalne potrebe za održavanjem značajno smanjuju operativne troškove i povećavaju ugodnost vlasništva. Unatoč električnom pogonu, ova vibro ploča teža je od ekvivalentnih benzinskih modela, što osigurava izvrsne rezultate zbijanja.

Ergonomski dizajn za dugotrajnu upotrebu

• Patentirani rukohvat s niskim vibracijama (samo 1,53 m/s²) smanjuje umor operatera
• Transportni kotači i sklopivi rukohvat za jednostavan transport
• Širina ploče od 350 mm za optimalan rad
• Razina zvučnog tlaka od samo 85 dB(A) za ugodniji rad

Napredni sustav za vodu

Podesivi spremnik za vodu od 5 litara omogućuje preciznu regulaciju protoka vode, sprječavajući lijepljenje donje ploče na vruć asfalt. Pametno dizajnirana ispupčena donja ploča ne ostavlja tragove na asfaltu, osiguravajući profesionalne rezultate na svakom projektu.

Specifikacije

Baterijski ekosustav	Honda
OEEO klasificirano	Ne
Izvor napajanja	Baterija
Duljina veličine proizvoda	1,005 mm
Vibracije desna/stražnja ručka	1,53 m/s²
Vibracije lijevi/prednji ručaj	1,53 m/s²
Kapacitet rezervoara za vodu	5 l
Razina zvučnog tlaka kod uha rukovatelja	85 dB(A)
Težina (cijeli proizvod bez bočno pakiranih artikala)	88 kg
Bruto težina artikla	92,000 g
Zajamčena razina zvučne snage (LWA)	100 dB(A)
Širina veličine proizvoda	350 mm
Širina ambalaže	612 mm
Visina ambalaže	820 mm
Duljina ambalaže	843 mm
Visina veličine proizvoda	966 mm
Konfiguracija proizvoda	FORWARD PLATE LFe 60 LAT | Honda eGX | 350 mm
Centrifugalna sila	10,4 kN
Širina ploče	350 mm
Brzina	23 m/min
Izlazna snaga	1.8 kW
Tip baterije	Litij-ion
Napon baterije	72 v