

Datum: 19.06.2026

Porezni br.: SI 69280975
Telefon: +385 21 283 349
E-mail: info@copco.hr
WWW: www.copco.hr**Vibro ploča Husqvarna LG 164 BENZIN**

(slika je simbolična)

Kategorija: [Vibro ploče](#)

Šifra:

Redovna cijena s PDV-om: 5.134,46 €

Cijena bez PDV-a: **4.107,57 €****Dostava 1-3 dana**

Husqvarna LG 164 vibro ploča dolazi u više varijanti s benzinskim ili dizelskim motorom (Honda ili Hatz) i različitim širinama ploče (350, 450 ili 600 mm). Izrađena od Hardox 400 čelika otpornog na trošenje, idealna je za zbijanje različitih površina. Opremljena je ergonomskom ručkom za smanjenje vibracija (2,3-3,5 m/s²) i jednostavnim upravljanjem za rad bez konstantnog guranja.

Vrhunska izdržljivost i otpornost

Vibr ploča Husqvarna LG 164 izrađena je od izuzetno izdržljivog Hardox 400 čelika otpornog na trošenje. Poseban dizajn sprječava zaglavljivanje kamenja između ploče i okvira, što osigurava duži radni vijek i neometano funkcioniranje.

Moćna zaštita i jednostavan transport

Čelični okvir za teška opterećenja štiti motor i prijenos od oštećenja na zahtjevnim terenima. Okvir je opremljen podiznim okom za jednostavan transport na gradilište ili između različitih radnih lokacija.

Jednostavno upravljanje

LG 164 vibro ploča dolazi s polugom za preklapanje naprijed/natrag i fiksnom ručkom što omogućuje jednostavno upravljanje na svim površinama. Prednost ovog modela je što tijekom rada nije potrebno stalno gurati ili vući uređaj, što značajno smanjuje umor operatera.

Minimalne vibracije ručke

Zahvaljujući izvrsnom inženjerskom dizajnu i kvalitetnim komponentama, vibraciona ploča LG 164 nudi značajno smanjene razine vibracija na ručkama. To pridonosi:

- Sigurnijem radu
- Većoj produktivnosti
- Ugodnijem radnom iskustvu
- Manjoj mogućnosti ozljeda od dugotrajne izloženosti vibracijama

Tehničke prednosti

Ovisno o izabranom modelu, LG 164 može biti opremljen Honda benzinskim ili Hatz dizelskim motorom, dolazi s različitim širinama ploče (350-600 mm) i nudi centrifugalnu silu od 28 kN. Brzina kretanja od 22 m/min i frekvencija od 80 Hz osiguravaju učinkovito zbijanje različitih materijala.

Specifikacije

Operativna težina	157 kg
Širina ploče	450 mm
Centrifugalna sila	28 kN
Proizvođač motora	Honda
Model motora	GX160
Vrsta motora	Benzin
Snaga motora	3.6 kw
Način paljenja	Ručni
Indikator zbijanja	Ne
Brzina	22 m/min