**CP Power Technique d.o.o.**
**Ulica Matice Hrvatske 3 21204 Dugopolje, Hrvatska**

**Porezni br.:** SI 69280975
**Telefon:** +385 21 283 349
**E-mail:** info@copco.hr
**WWW:** www.copco.hr

**Datum:** 03.11.2026



(slika je simbolična)

# Vibro ploča Husqvarna LG 164 BENZIN

Kategorija: Vibro ploče
Šifra:

Redovna cijena s PDV-om: 5.134,46 €
Cijena bez PDV-a: **4.107,57 €**

**Dostava 1-3 dana**

Husqvarna LG 164 vibro ploča dolazi u više varijanti s benzinskim ili dizelskim motorom (Honda ili Hatz) i različitim širinama ploče (350, 450 ili 600 mm). Izrađena od Hardox 400 čelika otpornog na trošenje, idealna je za zbijanje različitih površina. Opremljena je ergonomskom ručkom za smanjenje vibracija (2,3-3,5 m/s²) i jednostavnim upravljanjem za rad bez konstantnog guranja.

## Vrhunska izdržljivost i otpornost

Vibrp ploča Husqvarna LG 164 izrađena je od izuzetno izdržljivog Hardox 400 čelika otpornog na trošenje. Poseban dizajn sprječava zaglavljivanje kamenja između ploče i okvira, što osigurava duži radni vijek i neometano funkcioniranje.

## Moćna zaštita i jednostavan transport

Čelični okvir za teška opterećenja štiti motor i prijenos od oštećenja na zahtjevnim terenima. Okvir je opremljen podiznim okom za jednostavan transport na gradilište ili između različitih radnih lokacija.

## Jednostavno upravljanje

LG 164 vibro ploča dolazi s polugom za preklapanje naprijed/natrag i fiksnom ručkom što omogućuje jednostavno upravljanje na svim površinama. Prednost ovog modela je što tijekom rada nije potrebno stalno gurati ili vući uređaj, što značajno smanjuje umor operatera.

## Minimalne vibracije ručke

Zahvaljujući izvrsnom inženjerskom dizajnu i kvalitetnim komponentama, vibraciona ploča LG 164 nudi značajno smanjene razine vibracija na ručkama. To pridonosi:

- Sigurnijem radu
- Većoj produktivnosti
- Ugodnijem radnom iskustvu
- Manjoj mogućnosti ozljeda od dugotrajne izloženosti vibracijama

## Tehničke prednosti

Ovisno o izabranom modelu, LG 164 može biti opremljen Honda benzinskim ili Hatz dizelskim motorom, dolazi s različitim širinama ploče (350-600 mm) i nudi centrifugalnu silu od 28 kN. Brzina kretanja od 22 m/min i frekvencija od 80 Hz osiguravaju učinkovito zbijanje različitih materijala.

## Specifikacije

| | |
|---|---|
| Operativna težina | 157 kg |
| Širina ploče | 450 mm |
| Centrifugalna sila | 28 kN |
| Proizvođač motora | Honda |
| Model motora | GX160 |
| Vrsta motora | Benzin |
| Snaga motora | 3.6 kw |
| Način paljenja | Ručni |
| Indikator zbijanja | Ne |
| Brzina | 22 m/min |