

Datum: 27.05.2026

Porezni br.: SI 69280975
Telefon: +385 21 283 349
E-mail: info@copco.hr
WWW: www.copco.hr

(slika je simbolična)

Vibro ploča Husqvarna LG 400 BENZINKategorija: [Vibro ploče](#)
Šifra:

Redovna cijena s PDV-om: 8.313,10 €

Cijena bez PDV-a: **6.650,48 €****Na zalihi**

Husqvarna LG 400 je profesionalna vibro ploča dizajnirana za dugotrajnu upotrebu. Izrađena od Hardox 400 čelika, otporna je na habanje i dostupna u različitim izvedbama s benzinskim ili dizelskim motorom. Ovisno o modelu, nudi različite mogućnosti pokretanja i dodatne funkcije poput indikatora zbijanja. Idealna je za zahtjevne građevinske projekte, osiguravajući učinkovito zbijanje tla uz maksimalnu izdržljivost.

Vrhunska izdržljivost i performanse

Husqvarna LG 400 vibro ploča konstruirana je za najzahtjevnije građevinske projekte. Ploče su izrađene od iznimno izdržljivog Hardox 400 čelika otpornog na habanje, s posebnim dizajnom koji sprječava zaglavljivanje kamenja između ploče i okvira.

Snažna zaštita i jednostavan transport

Robusni metalni okvir pruža potpunu zaštitu motora i mjenjača od oštećenja na gradilištu. Svaki model opremljen je dizalicom za lako podizanje i transport između lokacija, što značajno olakšava logistiku na gradilištu.

Napredne funkcije za profesionalnu upotrebu

- Centrifugalna sila od 52 kN osigurava učinkovito zbijanje različitih vrsta tla
- Opcijski indikator zbijanja signalizira kada je tlo optimalno zbijeno, čime štedite vrijeme i novac
- Ručka za smanjenje vibracija omogućuje dugotrajniji rad s manje umora
- Upravljačka ručica za naprijed/nazad i fiksna ručka pružaju kontrolu na svim površinama
- Radna širina od 650 mm osigurava produktivnost i učinkovitost

Izbor pogona prema potrebama

Dostupna je s različitim motorima - Honda benzinskim ili Lombardini dizelskim, ovisno o vašim preferencijama i zahtjevima projekta. Modeli s električnim pokretanjem dodatno povećavaju produktivnost i olakšavaju rad. Brzina kretanja od 25 m/min i frekvencija od 60 Hz osiguravaju optimalne rezultate zbijanja na različitim vrstama podloga, dok amplituda od 1,8 mm omogućuje precizno zbijanje bez pretjeranog oštećenja materijala.

Specifikacije

| | |
|--------------------|----------|
| Operativna težina | 398 kg |
| Širina ploče | 650 mm |
| Centrifugalna sila | 52 kN |
| Proizvođač motora | Honda |
| Model motora | GX390 |
| Snaga motora | 8.3 kw |
| Vrsta motora | Benzin |
| Način paljenja | Ručni |
| Indikator zbijanja | Ne |
| Brzina | 25 m/min |