CP Power Technique d.o.o.
Ulica Matice Hrvatske 3 21204 Dugopolje, Hrvatska

Porezni br.: SI 69280975
Telefon: +385 21 283 349
E-mail: info@copco.hr
WWW: www.copco.hr

Datum: 03.11.2026

(slika je simbolična)

Vibro ploča Husqvarna LG 400 BENZIN

Kategorija: Vibro ploče
Šifra:

Redovna cijena s PDV-om: 8.313,10 €
Cijena bez PDV-a: **6.650,48 €**

Na zalihi

Husqvarna LG 400 je profesionalna vibro ploča dizajnirana za dugotrajnu upotrebu. Izrađena od Hardox 400 čelika, otporna je na habanje i dostupna u različitim izvedbama s benzinskim ili dizelskim motorom. Ovisno o modelu, nudi različite mogućnosti pokretanja i dodatne funkcije poput indikatora zbijanja. Idealna je za zahtjevne građevinske projekte, osiguravajući učinkovito zbijanje tla uz maksimalnu izdržljivost.

Vrhunska izdržljivost i performanse

Husqvarna LG 400 vibro ploča konstruirana je za najzahtjevnije građevinske projekte. Ploče su izrađene od iznimno izdržljivog Hardox 400 čelika otpornog na habanje, s posebnim dizajnom koji sprječava zaglavljivanje kamenja između ploče i okvira.

Snažna zaštita i jednostavan transport

Robusni metalni okvir pruža potpunu zaštitu motora i mjenjača od oštećenja na gradilištu. Svaki model opremljen je dizalicom za lako podizanje i transport između lokacija, što značajno olakšava logistiku na gradilištu.

Napredne funkcije za profesionalnu upotrebu

• Centrifugalna sila od 52 kN osigurava učinkovito zbijanje različitih vrsta tla
• Opcijski indikator zbijanja signalizira kada je tlo optimalno zbijeno, čime štedite vrijeme i novac
• Ručka za smanjenje vibracija omogućuje dugotrajniji rad s manje umora
• Upravljačka ručica za naprijed/nazad i fiksna ručka pružaju kontrolu na svim površinama
• Radna širina od 650 mm osigurava produktivnost i učinkovitost

Izbor pogona prema potrebama

Dostupna je s različitim motorima - Honda benzinskim ili Lombardini dizelskim, ovisno o vašim preferencijama i zahtjevima projekta. Modeli s električnim pokretanjem dodatno povećavaju produktivnost i olakšavaju rad. Brzina kretanja od 25 m/min i frekvencija od 60 Hz osiguravaju optimalne rezultate zbijanja na različitim vrstama podloga, dok amplituda od 1,8 mm omogućuje precizno zbijanje bez pretjeranog oštećenja materijala.

Specifikacije

Operativna težina	398 kg
Širina ploče	650 mm
Centrifugalna sila	52 kN
Proizvođač motora	Honda
Model motora	GX390
Snaga motora	8.3 kw
Vrsta motora	Benzin
Način paljenja	Ručni
Indikator zbijanja	Ne
Brzina	25 m/min