



(slika je simbolična)

**Vibro ploča Husqvarna LG 400 BENZIN**Kategorija: [Vibro ploče](#)

Šifra:

Redovna cijena s PDV-om: **11.729,11 €**Cijena s popustom s PDV-om: **8.210,38 €**Cijena s popustom bez PDV-a: **6.568,30 €****Dostupnost na upit**

Husqvarna LG 400 je profesionalna vibro ploča dizajnirana za dugotrajnu upotrebu. Izrađena od Hardox 400 čelika, otporna je na habanje i dostupna u različitim izvedbama s benzinskim ili dizelskim motorom. Ovisno o modelu, nudi različite mogućnosti pokretanja i dodatne funkcije poput indikatora zbijanja. Idealna je za zahtjevne građevinske projekte, osiguravajući učinkovito zbijanje tla uz maksimalnu izdržljivost.

**Vrhunska izdržljivost i performanse**

Husqvarna LG 400 vibro ploča konstruirana je za najzahtjevnije građevinske projekte. Ploče su izrađene od iznimno izdržljivog Hardox 400 čelika otpornog na habanje, s posebnim dizajnom koji sprječava zaglavljivanje kamenja između ploče i okvira.

**Snažna zaštita i jednostavan transport**

Robusni metalni okvir pruža potpunu zaštitu motora i mjenjača od oštećenja na gradilištu. Svaki model opremljen je dizalicom za lako podizanje i transport između lokacija, što značajno olakšava logistiku na gradilištu.

**Napredne funkcije za profesionalnu upotrebu**

- Centrifugalna sila od 52 kN osigurava učinkovito zbijanje različitih vrsta tla
- Opcijski indikator zbijanja signalizira kada je tlo optimalno zbijeno, čime štedite vrijeme i novac
- Ručka za smanjenje vibracija omogućuje dugotrajniji rad s manje umora
- Upravljačka ručka za naprijed/nazad i fiksna ručka pružaju kontrolu na svim površinama
- Radna širina od 650 mm osigurava produktivnost i učinkovitost

**Izbor pogona prema potrebama**

Dostupna je s različitim motorima - Honda benzinskim ili Lombardini dizelskim, ovisno o vašim preferencijama i zahtjevima projekta. Modeli s električnim pokretanjem dodatno povećavaju produktivnost i olakšavaju rad. Brzina kretanja od 25 m/min i frekvencija od 60 Hz osiguravaju optimalne rezultate zbijanja na različitim vrstama podloga, dok amplituda od 1,8 mm omogućuje precizno zbijanje bez pretjeranog oštećenja materijala.

**Specifikacije**

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Operativna težina  | 398 kg   |
| Širina ploče       | 650 mm   |
| Centrifugalna sila | 52 kN    |
| Proizvođač motora  | Honda    |
| Model motora       | GX390    |
| Snaga motora       | 8.3 kw   |
| Vrsta motora       | Benzin   |
| Način paljenja     | Ručni    |
| Indikator zbijanja | Ne       |
| Brzina             | 25 m/min |