

Datum: 31.05.2026

(slika je simbolična)

[Visokofrekventna električna pila za beton K7000 Chain](#)

Kategorija: [Električne pile](#)

Šifra:

Redovna cijena s PDV-om: **5.778,40 €**Cijena s popustom s PDV-om: **4.622,73 €**Cijena s popustom bez PDV-a: **3.698,18 €****Dostupnost na upit**

K7000 Chain visokofrekventna električna pila za beton s lancem pruža impresivnu snagu za duboko rezanje do 450 mm. Idealna za unutarne i vanjske radove bez CO₂ emisija. Kombinirana s PP 70 jedinicom za napajanje, nudi optimiziranu snagu od 5,5 kW na trofaznom ili 1,5-3 kW na jednofaznom napajanju. Ergonomski dizajn s anti-vibracijskim sustavom smanjuje opterećenje, dok zaštita od preopterećenja s LED indikatorom osigurava sigurnost. Savršena za beton, kamen i zidarske radove.

Visokofrekventna električna pila K7000 Chain - snaga i preciznost bez emisija

K7000 Chain donosi revoluciju u rezanju betona kombinacijom snage, dubine rezanja i ekološke prihvatljivosti. Kao profesionalni alat s vodenim hlađenjem, pruža maksimalnu dubinu reza od 450 mm s jedne strane, idealno za unutarne i vanjske radove.

Ključne prednosti

- Nulta emisija CO₂ tijekom rada - savršeno za zatvorene prostore i urbana područja s reguliranim emisijama
- Impresivna snaga - 5,5 kW na trofaznom (180-480V) ili 1,5-3 kW na jednofaznom napajanju (120-240V)
- Ergonomski dizajn s optimalnim položajem ručki i niskom težinom sustava (9,1 kg)
- Anti-vibracijski sustav za veću udobnost i dulje razdoblje rada (2,7/2,1 m/s²)
- Zaštita od preopterećenja s LED indikatorom za optimalan rad

Pametna tehnologija

U kombinaciji s PP 70 jedinicom za napajanje, K7000 Chain automatski optimizira snagu i broj okretaja za svaki zadatak rezanja. Jedinica napajanja komunicira s motorom pile osiguravajući optimalne performanse i produljeni životni vijek alata.

Svestrana primjena

- Precizno rezanje kutova kao nadopuna zidnoj pili
 - Izrada malih otvora dimenzija od 11×11 cm
 - Prilagodbe prozorskih i vratnih otvora
 - Duboko rezanje u cijevima i cijevnim kanalima
 - Rezovi za ventilacijske kanale i ugradnju nosivih elemenata
 - Rezanje betona, kamena i zida pri obnovi i novoj gradnji
- Tradicionalni robusni sustav napinjanja lanca s vijkom omogućava jednostavno održavanje, dok vodeno hlađenje s minimalnim protokom od 4,5 l/min osigurava učinkovit rad uz maksimalnu brzinu lanca od 26 m/s. Za profesionalce koji trebaju kombin

Specifikacije

Izlazna snaga	5.5 kW
Hlađenje motora	Voda
Frekvencija	50/60 Hz
Faze	1 i 3 ph
Nazivna struja	10/16 A
Zajamčena razina zvučne snage (LWA)	112 dB(A)
Razina zvučne snage, izmjerena	110 dB(A)
Razina zvučnog tlaka na uhu operatera	99 dB(A)
Napon	220-240/200-480 V
Maks. dubina reza	450 mm
Priključak za vodu	Gardena muški
Maksimalni tlak vode	8 bar
Nazivna struja u A	16/10 A
Jedinica	Komad / Svaki
Promjer rezne ploče	Lanac
Širina proizvoda	231 mm
Težina	9,1 kg
Marka	Husqvarna
Maksimalni broj obrtaja izlaznog vratila	8800 rpm
Izvor energije	Ožičen
Visina proizvoda	378 mm
Duljina proizvoda	443 mm
Rashladna tekućina	Mokro
Tip lančanika	Rim 8
Brzina lanca pri maksimalnoj snazi	26 m/s
Obodna brzina, maks	26 m/s
Duljina vodilice	450 mm
Vibracije na lijevoj/prednjoj ručki	2.7 m/s ²
Razina buke	112 dB(A)
Vibracije desna/stražnja ručka	2.1 m/s ²
Vrsta motora	Električni
Protok vode, min	4.5 l/min
Temperatura vode pri minimalnom protoku, maksimalna	15 °C
HCP Construction Labels	PRIME™

aciju snage, preciznosti i ekološki prihvatljivog rada, K7000 Chain predstavlja optimalno rješenje.
