



(slika je simbolična)

Visokofrekventna električna pila za beton K7000 Ring

Kategorija: [Električne pile](#)

Šifra:

Redovna cijena s PDV-om: **7.802,82 €**Cijena s popustom s PDV-om: **6.242,25 €**Cijena s popustom bez PDV-a: **4.993,80 €****Dostava 2-4 dana**

K7000 Ring je visokofrekventna električna pila za beton s 425 mm reznom pločom i dubinom reza od 325 mm. Pogonjena 5.5 kW elektromotorom, radi i na jednofaznoj i trofaznoj struji. Jedinstveni periferni pogon omogućuje dublje rezanje od tradicionalnih pila, što je dovoljno za prolazak kroz standardne zidove s jedne strane. Niske vibracije (ispod 2.7 m/s²) i ergonomski dizajn osiguravaju udobnost pri dugotrajnom radu. Bez CO₂ emisija, idealna za zatvorene prostore i urbana područja s reguliranim razinama buke.

Visokofrekventna električna pila K7000 Ring - profesionalno rezanje bez kompromisa

K7000 Ring predstavlja vrhunsko rješenje za profesionalno rezanje betona, kamena i zidova s izvanrednom dubinom reza od 325 mm. Zahvaljujući jedinstvenom perifernom pogonu, ova pila omogućuje rezanje dublje nego tradicionalne pile, što je dovoljno za prolazak kroz standardni zid s jedne strane.

Snaga i fleksibilnost

S izlaznom snagom od 5,5 kW, K7000 Ring radi na trofaznoj struji (180-480 V) i jednofaznoj struji (120-240 V), pružajući impresivnu snagu u različitim radnim uvjetima. Inteligentni sustav upravljanja automatski optimizira snagu i broj okretaja za svaki zadatak rezanja.

Savršeno za unutarnju i vanjsku upotrebu

Bez CO₂ emisija tijekom rada, ova pila je idealna za:

- Zatvorene prostore
- Urbana područja s reguliranim emisijama ili razinama buke
- Rezanje betona, kamena i zidova pri renovacijama i novogradnji
- Prilagodbe otvora za prozore i vrata
- Rezanje cijevi

Ergonomija i udobnost rada

Izuzetno niske vibracije (ispod 2.7 m/s²) u ručkama pile omogućuju veću udobnost i duža razdoblja rada. Ergonomski dizajn s niskom težinom sustava (12,4 kg) i dobro uravnoteženim tijelom s optimalno postavljenim ručkama smanjuje opterećenje tijela.

Napredne sigurnosne značajke

- Udobno vrijeme zaustavljanja rotirajuće oštrice u kombinaciji s PP 70
- Zaštita od preopterećenja s LED indikatorom
- Naprijed rotirajuća oštrica za smanjenje rizika od zaglavlivanja i povratnih udaraca
- On/O

Specifikacije

Izlazna snaga	5.5 kW
Hlađenje motora	Voda
Frekvencija	50/60 Hz
Faze	1 i 3 ph
Nazivna struja	10/16 A
Zajamčena razina zvučne snage (LWA)	111 dB(A)
Razina zvučne snage, izmjerena	110 dB(A)
Razina zvučnog tlaka na uhu operatera	99 dB(A)
Napon	220-240/200-480 V
Maks. dubina reza	325 mm
Priključak za vodu	Gardena muški
Maksimalni tlak vode	8 bar
Nazivna struja u A	16 A
Jedinica	Komad / Svaki
Promjer rezne ploče	425 mm
Širina proizvoda	223 mm
Težina	12,4 kg
Marka	Husqvarna
Maksimalni broj obrtaja izlaznog vratila	2000 rpm
Izvor energije	Ožičen
Visina proizvoda	472 mm
Duljina proizvoda	796 mm
Rashladna tekućina	Mokro
Maksimalna debljina oštrice	5 mm
Obodna brzina, maks	55 m/s
Vibracije na lijevoj/prednjoj ručki	2.7 m/s ²
Razina buke	111 dB(A)
Vibracije desna/stražnja ručka	1.9 m/s ²
Vrsta motora	Električni
Protok vode, min	4.0 l/min
Temperatura vode pri minimalnom protoku, maksimalna	15 °C
HCP Construction Labels	PRIME™

ff okidač za vodu s jednostavno prilagodljivim protokom tijekom rada
Ovaj moćni alat kompatibilan je s PRIME™ tehnologijom, opremljen vodenim hlađenjem motora i Gardena muškim priključkom za vodu, što ga čini savršenim izborom za profesionalce koji ne pristaju na kompromise.
