

Datum: 25.02.2026**Porezni br.:** SI 69280975
Telefon: +385 21 283 349
E-mail: info@copco.hr
WWW: www.copco.hr

X lite 20 mm zračno crijevo bez spojnica (60/100/200 m)

**Kategorija:** [Dodatna oprema](#)
Šifra:

Cijena se može razlikovati ovisno o odanoj opciji!

Cijena s popustom s PDV-om: **od 815,00 €**Cijena bez PDV-a: **od 652,00 €****Dostupnost na upit**

(slika je simbolična)

X-LITE zračna crijeva (unutarnji promjer Ø 20 mm) – lagana, fleksibilna i izuzetno otporna crijeva za siguran prijenos komprimiranog zraka. Dostupna u duljinama **60 m, 100 m i 200 m**, bez spojnica, idealna su za profesionalne bušilice, razbijače i druge zračne alate na gradilištima i udaljenim lokacijama.

X-LITE zračna crijeva Ø 20 mm – sigurnost, fleksibilnost i udobnost u svakom metru

X-LITE zračna crijeva promjera **20 mm** razvijena su za zahtjevnije primjene u građevinarstvu i industriji, gdje je potreban siguran i učinkovit prijenos komprimiranog zraka – bez petljanja, trganja ili teškog rukovanja. Zahvaljujući ravnoj izvedbi i maloj težini, X-LITE omogućuje brzu pripremu i maksimalnu mobilnost operatera na terenu.

Dostupne duljine:

- **60 metara**
- **100 metara**
- **200 metara**

Prednosti X-LITE crijeva:

Visoka fleksibilnost i jednostavno razvlačenje

X-LITE se ne uvija i lako se koristi čak i na velikim udaljenostima – idealno za dinamičan rad sa zračnim alatima.

Tanki i lagani profil

Crijevo je **pet puta tanje** od klasičnog gumenog crijeva, zauzima **50 % manje prostora i tri puta je lakše** – savršeno za nošenje i skladištenje.

5 puta veća sigurnost

Iako radi pri tlaku od 20 bara, X-LITE može izdržati **pucanje pri preko 100 bara**, zahvaljujući ojačanom tkanom sloju.

Bez "bič efekta" kod puknuća

Ako dođe do oštećenja, pukotina se širi uzdužno, bez trzaja kraja crijeva – što značajno povećava sigurnost na gradilištu.

Dug radni vijek

Ojačana struktura i otpornost na pucanje čine ga idealnim za svakodnevnu upotrebu u najtežim uvjetima.

Primjena:

- Priključak na zračne bušilice, čekice i razbijače
- Građevinski radovi na terenu i visokim objektima
- Radionice, komunalne službe, rudnici i tuneli
- Situacij

Specifikacije

Dužina	100 m / 200 m / 60 m
Unutarnji promjer	20 mm
Debljina stijenke	2 mm / 2.5 mm
Radni tlak, maksimalni	20 BAR
Težina	11 kg / 18 kg

e gdje je bitna brzina i jednostavnost rukovanja

X-LITE 20 mm zračna crijeva su pametan izbor za profesionalce koji žele raditi brže, sigurnije i s manje opterećenja – bez kompromisa u kvaliteti i trajnosti.
