

**Datum:** 25.11.2025**Porezni br.:** SI 69280975**Telefon:** +385 21 283 349**E-mail:** [info@copco.hr](mailto:info@copco.hr)**WWW:** [www.copco.hr](http://www.copco.hr)

## [X lite 25 mm zračno crijevo bez spojnica \(60/100/200 m\)](#)

Kategorija: [Dodatna oprema](#)

Šifra:

Cijena se može razlikovati ovisno o odanoj opciji!

Cijena s popustom s PDV-om: **od 935,00 €**Cijena bez PDV-a: **od 748,00 €****Dostupnost na upit**

(slika je simbolična)

**X-LITE zračna crijeva (Ø 25 mm)** - robusna, lagana i fleksibilna crijeva za siguran prijenos komprimiranog zraka pri velikim protocima. Dostupna u duljinama **60 m, 100 m i 200 m**, idealna su za zahtjevnije radove s većim zračnim alatima na terenu ili u industriji.

### **X-LITE zračna crijeva Ø 25 mm - više zraka, manje napora**

Zračna crijeva **X-LITE s unutarnjim promjerom 25 mm** dizajnirana su za aplikacije koje zahtijevaju veći protok zraka, uz istu lakoću rukovanja i otpornost kao i tanji modeli. Bez obzira radite li s većim čekićima, bušilicama ili višestrukim alatima, X-LITE 25 mm omogućuje pouzdanu isporuku zraka - bez uvijanja, pucanja i nepotrebnog gubitka tlaka.

#### **Dostupne duljine:**

- **60 metara**
- **100 metara**
- **200 metara**

#### **Prednosti X-LITE crijeva Ø 25 mm:**

##### **Veći protok, ista fleksibilnost**

Iako veće dimenzije, crijeva zadržavaju karakteristike fleksibilnosti i jednostavnog razvlačenja - idealno za dinamične gradilišne uvjete.

##### **Tanki i lagani profil**

Unatoč većem promjeru, X-LITE zauzima znatno manje prostora od klasičnih gumenih crijeva, a zahvaljujući ravnom dizajnu lako se sprema i transportira.

##### **Povećana sigurnost i otpornost**

Uz radni tlak od 20 bara i pucanje iznad 100 bara, crijevo nudi 5-struku sigurnost u svim radnim uvjetima.

##### **Bez trzaja pri pucanju (no whipping)**

U slučaju puknuća, pukotina se širi uzdužno bez iznenadnih trzaja - što štiti operatere i opremu.

##### **Dugotrajna upotreba**

Zahvaljujući ojačanom tkanju, crijevo je otporno na habanje, uvijanje i oštre terenske uvjete.

#### **Primjena:**

- Povezivanje većih zračnih alata (čekići, bušilice, ručne bušilice)
- Građevinski i rudarski radovi s većim zahtjevima za protok zraka
- Rad na udaljenim gradilištima bez potrebe za teškim gumenim crijevima

### **Specifikacije**

Dužina	100 m / 200 m / 60 m
Unutarnji promjer	25 mm
Debljina stijenke	2.5 mm
Radni tlak, maksimalni	20 BAR
Težina	15 kg / 25 kg / 50 kg

a

-

Tunelski radovi, komunalna infrastruktura, industrijska upotreba

**X-LITE 25 mm zračna crijeva** pružaju vrhunsku kombinaciju protoka, sigurnosti i mobilnosti – savršena za profesionalce koji trebaju pouzdan prijenos zraka i slobodu kretanja na svakom koraku.

---