

Datum: 26.05.2026

Porezni br.: SI 69280975
Telefon: +385 21 283 349
E-mail: info@copco.hr
WWW: www.copco.hr

X lite 25 mm zračno crijevo bez spojnica (60/100/200 m)

Kategorija: [Dodatna oprema](#)
Šifra:

Cijena se može razlikovati ovisno o odanoj opciji!

Cijena s popustom s PDV-om: **od 935,00 €**Cijena bez PDV-a: **od 748,00 €****Dostupnost na upit**

(slika je simbolična)

X-LITE zračna crijeva (Ø 25 mm) - robusna, lagana i fleksibilna crijeva za siguran prijenos komprimiranog zraka pri velikim protocima. Dostupna u duljinama **60 m, 100 m i 200 m**, idealna su za zahtjevnije radove s većim zračnim alatima na terenu ili u industriji.

X-LITE zračna crijeva Ø 25 mm - više zraka, manje napora

Zračna crijeva **X-LITE s unutarnjim promjerom 25 mm** dizajnirana su za aplikacije koje zahtijevaju veći protok zraka, uz istu lakoću rukovanja i otpornost kao i tanji modeli. Bez obzira radite li s većim čekićima, bušilicama ili višestrukim alatima, X-LITE 25 mm omogućuje pouzdanu isporuku zraka - bez uvijanja, pucanja i nepotrebnog gubitka tlaka.

Dostupne duljine:

- 60 metara
- 100 metara
- 200 metara

Prednosti X-LITE crijeva Ø 25 mm:

Veći protok, ista fleksibilnost

Iako veće dimenzije, crijeva zadržavaju karakteristike fleksibilnosti i jednostavnog razvlačenja - idealno za dinamične gradilišne uvjete.

Tanki i lagani profil

Unatoč većem promjeru, X-LITE zauzima znatno manje prostora od klasičnih gumenih crijeva, a zahvaljujući ravnom dizajnu lako se sprema i transportira.

Povećana sigurnost i otpornost

Uz radni tlak od 20 bara i pucanje iznad 100 bara, crijevo nudi 5-struku sigurnost u svim radnim uvjetima.

Bez trzaja pri pucanju (no whipping)

U slučaju puknuća, pukotina se širi uzdužno bez iznenadnih trzaja - što štiti operatere i opremu.

Dugotrajna upotreba

Zahvaljujući ojačanom tkanju, crijevo je otporno na habanje, uvijanje i oštre terenske uvjete.

Primjena:

- Povezivanje većih zračnih alata (čekići, bušilice, ručne bušilice)
- Građevinski i rudarski radovi s većim zahtjevima za protok zraka
- Rad na udaljenim gradilištima bez potrebe za teškim gumenim crijevima

Specifikacije

Dužina	100 m / 200 m / 60 m
Unutarnji promjer	25 mm
Debljina stijenke	2.5 mm
Radni tlak, maksimalni	20 BAR
Težina	15 kg / 25 kg / 50 kg

a

-

Tunelski radovi, komunalna infrastruktura, industrijska upotreba

X-LITE 25 mm zračna crijeva pružaju vrhunsku kombinaciju protoka, sigurnosti i mobilnosti – savršena za profesionalce koji trebaju pouzdan prijenos zraka i slobodu kretanja na svakom koraku.
