

Datum: 10.04.2026

Porezni br.: SI 69280975  
Telefon: +385 21 283 349  
E-mail: [info@copco.hr](mailto:info@copco.hr)  
WWW: [www.copco.hr](http://www.copco.hr)

## X lite 40 mm zračno crijevo bez spojnica (60 m)

Kategorija: [Dodatna oprema](#)  
Šifra:

Redovna cijena s PDV-om: 1.391,25 €

Cijena bez PDV-a: **1.113,00 €****Dostupnost na upit**

(slika je simbolična)

**X-LITE zračno crijevo (Ø 40 mm, 60 m)** – lagano, fleksibilno i robusno crijevo za prijenos komprimiranog zraka pri visokom protoku. Idealno za gradilišta i rudnike gdje je važna sigurnost, mobilnost i manji otpor u dovodu zraka.

**X-LITE zračno crijevo Ø 40 mm (60 m) – maksimalni protok uz minimalnu težinu**

**X-LITE 40 mm** zračno crijevo posebno je razvijeno za primjene gdje je potreban **veći promjer i visok protok zraka**, bez gubitka fleksibilnosti i mobilnosti. Dostupno isključivo u duljini **60 metara**, ovo crijevo nudi pouzdanost, malu težinu i visoku otpornost na oštećenja – savršeno za teške uvjete na terenu.

### Tehničke specifikacije:

• **Unutarnji promjer:** 40 mm

•

• **Duljina:** 60 m

•

• **Debljina stijenke:** 2,5 mm

•

• **Radni tlak:** 40 Bar

•

• **Pritisak pucanja:** >100 bar

•

• **Težina:** 27 kg

•

• **Šifra artikla:** 9030 2107 00

•

• **Vrsta:** Lightweight zračno crijevo

### Glavne prednosti:

•

**Veći protok zraka uz minimalni gubitak tlaka**

Idealno za snažnije zračne alate i rad na većim udaljenostima.

•

**Izuzetna fleksibilnost i jednostavno rukovanje**

Iako većeg promjera, crijevo se lako razvlači, bez uvijanja i otpora.

•

**Znatno lakše od klasičnih gumenih crijeva**

Tri puta lakše i do 50 % kompaktnije pri skladištenju.

•

**Visoka sigurnost - bez „bič efekta“ pri puknuću**

Uzdužno širenje pukotine sprječava trzaje i dodatna oštećenja.

•

**Dug vijek trajanja u teškim uvjetima**

Otporno na savijanje, habanje i ekstremne radne uvjete.

### Primjena:

•

• Teški građevinski radovi i bušenja

•

• Rudarska i tunnelska gradilišta

•

• Povezivanje više zračnih alata s jednog izvora

•

• Situacije gdje je važan visok protok i lako rukovanje

**X-LITE Ø 40 mm (60 m)** pruža savršen omjer **visokog prot**

### Specifikacije

Unutarnji promjer	40 mm
Debljina stijenke	2.5 mm
Radni tlak, maksimalni	14 Bar
Težina	27 kg
Dužina	60 m

oka, male težine i sigurnog rada, čineći ga idealnim za zahtjevna profesionalna okruženja.

---