

Datum: 26.05.2026

Porezni br.: SI 69280975
Telefon: +385 21 283 349
E-mail: info@copco.hr
WWW: www.copco.hr

X lite 40 mm zračno crijevo bez spojnica (60 m)

Kategorija: [Dodatna oprema](#)

Šifra:

Redovna cijena s PDV-om: 1.391,25 €

Cijena bez PDV-a: **1.113,00 €****Dostupnost na upit**

(slika je simbolična)

X-LITE zračno crijevo (Ø 40 mm, 60 m) – lagano, fleksibilno i robusno crijevo za prijenos komprimiranog zraka pri visokom protoku. Idealno za gradilišta i rudnike gdje je važna sigurnost, mobilnost i manji otpor u dovodu zraka.

X-LITE zračno crijevo Ø 40 mm (60 m) – maksimalni protok uz minimalnu težinu

X-LITE 40 mm zračno crijevo posebno je razvijeno za primjene gdje je potreban **veći promjer i visok protok zraka**, bez gubitka fleksibilnosti i mobilnosti. Dostupno isključivo u duljini **60 metara**, ovo crijevo nudi pouzdanost, malu težinu i visoku otpornost na oštećenja – savršeno za teške uvjete na terenu.

Tehničke specifikacije:

- **Unutarnji promjer:** 40 mm
- **Duljina:** 60 m
- **Debljina stijenke:** 2,5 mm
- **Radni tlak:** 40 Bar
- **Pritisak pucanja:** >100 bar
- **Težina:** 27 kg
- **Šifra artikla:** 9030 2107 00

Vrsta: Lightweight zračno crijevo

Glavne prednosti:

Veći protok zraka uz minimalni gubitak tlaka

Idealno za snažnije zračne alate i rad na većim udaljenostima.

Izuzetna fleksibilnost i jednostavno rukovanje

Iako većeg promjera, crijevo se lako razvlači, bez uvijanja i otpora.

Znatno lakše od klasičnih gumenih crijeva

Tri puta lakše i do 50 % kompaktnije pri skladištenju.

Visoka sigurnost - bez „bič efekta“ pri puknuću

Uzdužno širenje pukotine sprječava trzaje i dodatna oštećenja.

Dug vijek trajanja u teškim uvjetima

Otporno na savijanje, habanje i ekstremne radne uvjete.

Primjena:

- Teški građevinski radovi i bušenja
 - Rudarska i tunnelska gradilišta
 - Povezivanje više zračnih alata s jednog izvora
 - Situacije gdje je važan visok protok i lako rukovanje
- X-LITE Ø 40 mm (60 m)** pruža savršen omjer **visokog prot**

Specifikacije

Unutarnji promjer	40 mm
Debljina stijenke	2.5 mm
Radni tlak, maksimalni	14 Bar
Težina	27 kg
Dužina	60 m

oka, male težine i sigurnog rada, čineći ga idealnim za zahtjevna profesionalna okruženja.
