

Datum: 11.07.2026

Porezni br.: SI 69280975  
Telefon: +385 21 283 349  
E-mail: [info@copco.hr](mailto:info@copco.hr)  
WWW: [www.copco.hr](http://www.copco.hr)

(slika je simbolična)

## XAS 288-10 PACE

Kategorija: [Mobilni kompresori \(5-14 bar\)](#)

Šifra:

**Dostupnost na upit**

**XAS 288-10 PACE - mobilni dizelski kompresor s podesivim tlakom 5-10,3 bar i protokom 16,8-14,4 m<sup>3</sup>/min.** Pogonjen John Deere motorom od 117 kW (Stage V), s 500 h servisnim intervalom i težinom od 2810 kg. Idealno rješenje za velike aplikacije na terenu.

**Atlas Copco XAS 288-10 PACE** predstavlja **idealnu ravnotežu između snage, fleksibilnosti i uštede goriva**. Zahvaljujući **PACE tehnologiji (Pressure Adjusted through Cognitive Electronics)**, operater može točno podesiti radni tlak u rasponu **od 5 do 10,3 bara**, čime se značajno povećava iskoristivost jednog uređaja za više aplikacija.

Uređaj isporučuje protok zraka od **16,8 do 14,4 m<sup>3</sup>/min**, što ga čini savršenim za **pjeskarenje, bušenje, rad s pneumatskim alatima i velike građevinske projekte**.

U srcu stroja nalazi se robusni i pouzdani **John Deere motor 4045CA550** snage **117 kW**, usklađen s **Stage V normom emisije**. Četverocilindarski motor pruža visoku učinkovitost i nisku potrošnju, uz produljene servisne intervale do **500 sati**.

Kompresor dolazi u robusnoj izvedbi s podvozjem, dimenzija **4761 x 1807 x 1937 mm**, s ukupnom težinom od **2810 kg**, što omogućuje **praktičan transport, mobilnost i otpornost u teškim terenskim uvjetima**.

### **Ključne prednosti:**

- ✓ **PACE tehnologija** - višestruke primjene s jednim strojem
- ✓ **Izuzetan protok zraka** - do 16,8 m<sup>3</sup>/min
- ✓ **Motor Stage V** - ekološki prihvatljivo rješenje
- ✓ **Dugi servisni intervale** - smanjuje zastoje i troškove održavanja
- ✓ **Robusna mobilna izvedba** - lakoća manevriranja na gradilištu

## **Specifikacije**

Radni tlak	5-10.3 Bar
Protok zraka	16,6-14,4 m <sup>3</sup> / min
Brend motora	John Deere
Model motora	4045CA550
Emisije ispušnih plinova (CO <sub>2</sub> EU V)	Stage V
Snaga motora	117 kW
Broj cilindara	4
Servisni intervale	500 h
Dimenzije s podvozjem	4761 x 1807 x 1937 mm
Težina radnog stroja	2610