



(slika je simbolična)

## **XATS 138**

Kategorija: [Mobilni kompresori \(5-14 bar\)](#)

Šifra:

**Dostupnost na upit**

**XATS 138 - mobilni dizelski kompresor s promjenjivim tlakom 7-10,3 bar i protokom 7-5 m<sup>3</sup>/min.** Opremljen Kubota motorom (Stage V), težak 1300 kg. Učinkovit, kompaktan i idealan za zahtjevna gradilišta i industrijsku primjenu.

**XATS 138 predstavlja idealnu kombinaciju performansi, ekonomičnosti i mobilnosti.** Zahvaljujući naprednoj **PACE tehnologiji (Pressure Adjusted through Cognitive Electronics)**, operater može **podešavati tlak od 7 do 10,3 bara**, u preciznim koracima od 0,1 bar. Time se **isti uređaj može koristiti za više različitih aplikacija** - od pneumatskog alata do pjeskarenja i bušenja. Pokreće ga štedljivi **Kubota motor V2403-CR-T-E5B**, koji ispunjava **najnoviju Stage V normu emisije ispušnih plinova**. Snaga motora je **48,6 kW**, a konfiguracija s **četiri cilindra** osigurava pouzdanost i stabilan rad u teškim uvjetima.

Kompresor isporučuje **zračni protok od 7 do 5 m<sup>3</sup>/min**, ovisno o podešenom radnom tlaku, što omogućuje potpunu prilagodbu zahtjevima na terenu.

**Servisni interval od 500 sati**, kao i jednostavan pristup svim potrošnim dijelovima (spin-on filteri, separator), čine održavanje **brzim i ekonomičnim**.

**Kompaktne dimenzije (3747 × 1593 × 1572 mm)** i **težina od 1300 kg** omogućuju vuču standardnim vozilima, a jednosovinska prikolica i lagana konstrukcija osiguravaju **laku mobilnost na gradilištu**

### **Ključne prednosti:**

- ✓ **PACE kontrola tlaka** za višestruku primjenu
- ✓ **Stage V Kubota motor** - niske emisije, visoka pouzdanost
- ✓ **Mala težina i mobilnost** - lako za vuču i transport
- ✓ **Jednostavno održavanje** - 500 h servisni interval, brza zamjena filtera
- ✓ **Robusna izvedba** - idealno za teške uvjete rada

## **Specifikacije**

|                                                 |                          |
|-------------------------------------------------|--------------------------|
| Radni tlak                                      | 7-10.3 Bar               |
| Protok zraka                                    | 7-5 m <sup>3</sup> / min |
| Brend motora                                    | Kubota                   |
| Model motora                                    | V2403-CR-T-E5B           |
| Emisije ispušnih plinova (CO <sub>2</sub> EU V) | Stage V                  |
| Snaga motora                                    | 48.6 kW                  |
| Broj cilindara                                  | 4                        |
| Servisni intervali                              | 500 h                    |
| Dimenzije s podvozjem                           | 3747 x 1593 x 1572 mm    |
| Težina radnog stroja                            | 1300 kg                  |