CP Power Technique d.o.o.
Ulica Matice Hrvatske 3 21204 Dugopolje, Hrvatska

Porezni br.: SI 69280975
Telefon: +385 21 283 349
E-mail: info@copco.hr
WWW: www.copco.hr

Datum: 17.09.2026

(slika je simbolična)

Žična pila CS 10

Kategorija: Žičane pile
Šifra:

Redovna cijena s PDV-om: **19.749,84 €**
Cijena s popustom s PDV-om: **15.799,87 €**
Cijena s popustom bez PDV-a: **12.639,90 €**

Dostupnost na upit

CS 10 žična pila za beton predstavlja kompaktno i svestrano rješenje za profesionalno rezanje. Kompatibilna s WS 482 HF, PP 492 i W 70 P, ova električna žična pila nudi visoku izlaznu snagu do 19 kW i brzinu žice do 24 m/s. Moguće vertikalno i horizontalno rezanje, s mogućnošću montaže u oba smjera. Dizajn omogućuje lak transport i učinkovito spremanje do 10 m žice.

Profesionalna žična pila CS 10

CS 10 je vrhunska žična pila za beton koja kombinira snagu, fleksibilnost i jednostavnost upravljanja. Dizajnirana za profesionalce u građevinarskoj industriji, ova pila pruža iznimnu učinkovitost i pouzdanost.

Ključne prednosti

• Kompaktni dizajn za jednostavno rukovanje, transport i skladištenje
• Vertikalno i horizontalno rezanje za maksimalnu svestranost
• Dvosmjerna rotacija žice za prilagodljivost u različitim situacijama
• Kompatibilnost s WS 482 HF, PP 492 i W 70 P sustavima
• Kapacitet spremnika od 10 metara žice
• Impresivna izlazna snaga do 19 kW (ovisno o konfiguraciji)
• Maksimalna brzina žice od 24 m/s za učinkovito rezanje

Fleksibilnost pri instalaciji

Glava pile može se montirati na bilo koju stranu tračnice, a smjer žice može biti reverzibilan. Ova prilagodljivost omogućuje jednostavnu montažu na različite objekte, uključujući cijevi, te rezanje u smjeru koji najviše odgovara svakom specifičnom projektu.

Napredni sustav upravljanja

U kombinaciji s WS 482 HF ili WS 440 HF sustavima, CS 10 se može upravljati bežičnim daljinskim upravljačem s ergonomskim dizajnom i velikim zaslonom koji prikazuje trenutnu učinkovitost pile i radne parametre. Ovo omogućuje operateru preciznu kontrolu i sigurno upravljanje s udaljenosti.

Tehnička izdržljivost

S težinom od 100 kg samostalno, odnosno 135-138 kg u kombinaciji s drugim sustavima, CS 10 je robusno rješenje za zahtjevne građevinske projekte. Dimenzije od 1200 mm dužine, 800 mm širine i 1200 mm visine stupa omogućuju stabilnost tijekom rada.

Specifikacije

Motor za žičani pogon	Električna zidna pila
OEEO klasificirano	Da
Smjer vrtnje	Oba smjera
Izvor napajanja	Žični
Duljina veličine proizvoda	1,200 mm
Konfiguracija žice u pogonskoj jedinici, min	1 m
Širina ambalaže	1,200 mm
Visina ambalaže	1,310 mm
Visina veličine proizvoda	5,400 mm
Neto kapacitet za skladištenje žice	10 m
Izlazna snaga s WS 440 HF i PP 440 HF	13 kW
Izlazna snaga s WS 440 HF i PP 492	13 kW
Izlazna snaga s WS 482 HF i PP 480 HF	19 kW
Izlazna snaga s WS 482 HF i PP 490	19 kW
Izlazna snaga s WS 482 HF i PP 492	19 kW
Brzina žice prestava 2, max	24 m/s
Razina zvučnog tlaka kod uha rukovatelja	86 dB(A)
Izmjerena razina zvučne snage	99 dB(A)
Težina (cijeli proizvod bez bočno pakiranih artikala)	100 kg
Zajamčena razina zvučne snage (LWA)	100 dB(A)
Težina s WS 440 HF	135 kg
Težina s WS 482 HF	138 kg
Početni moment vretena	160 Nm
Bruto težina artikla	188,800 g
Duljina ambalaže	800 mm
Širina veličine proizvoda	800 mm
Konfiguracija proizvoda	WIRE SAW CS 10 EU/US/RoW | Swivel pulleys