

Datum: 19.06.2026



## Žična pila CS 2512

(slika je simbolična)

Kategorija: [Žičane pile](#)  
Šifra:Redovna cijena s PDV-om: **31.978,17 €**  
Cijena s popustom s PDV-om: **25.582,53 €**  
Cijena s popustom bez PDV-a: **20.466,02 €****Dostupnost na upit**

Husqvarna CS 2512 žična pila - kompaktna i mobilna profesionalna žična pila s hidrauličkim pogonom od 20 kW. Idealna za rezanje betona, čelika i drugih materijala. Kapacitet spremnika žice 16 m, maksimalna brzina žice 25 m/s, prilagodljiva montaža vertikalno ili horizontalno.

### Husqvarna CS 2512 žična pila - snažna, prilagodljiva i mobilna solucija

Žična pila CS 2512 u kombinaciji s hidrauličnim agregatom PP 455 E predstavlja vrhunski alat za zahtjevno piljenje različitih materijala. Svojom kompaktnom konstrukcijom i visokom performansama idealna je kako za manje radove tako i za opsežna i duboka piljenja.

### Svestrana primjena i prilagodljivost

CS 2512 omogućava širok spektar aplikacija na podovima i zidovima. Sa snagom od 20 kW i hidrauličkim višestupanjskim mjenjačem osigurava iznimnu učinkovitost pri piljenju čelika, betona i drugih građevinskih materijala. Unatoč kompaktnoj konstrukciji nudi veliki spremnik žice kapaciteta 16 metara, što omogućava izvođenje većih rezova bez prekida.

### Napredne funkcije za profesionalnu uporabu

- Veliki spremnik žice kapaciteta 16 metara za duže neprekidno funkcioniranje
- Prilagodljiva montaža - vertikalno ili horizontalno, s mogućnošću uklanjanja motora za lakši transport
- Praktični sklopivi ručkovi i zaštita za jednostavan prijevoz i povećanu mobilnost
- Glatko rezanje zahvaljujući koloturima s kuglastim ležajevima koji automatski prate smjer žice
- Poboľšana konstrukcija s pogonskim kotačem na izlaznoj strani stroja koji sprječava opuštanje žice u spremniku
- Podesivi tlačni ventil za preciznu kontrolu procesa piljenja

### Performanse za zahtjevne projekte

S maksimalnom brzinom žice od 25 m/s i početnim okretnim momentom vretena 190, CS 2512 lako se nosi s najzahtjevnijim projektima poput rezanja temelja, mostova, debelih zidova i rada u zatvorenim prostorima s ograničenim pristupnim točkama. Hidraulički sustav s maksimalnim tlakom

## Specifikacije

Motor za žičani pogon	Hidraulički višestupanjski mjenjač
OEEO klasificirano	Ne
Smjer vrtnje	Jedan smjer
Izvor napajanja	Hidraulični
Duljina ambalaže	1,100 mm
Duljina veličine proizvoda	1,200 mm
Visina veličine proizvoda	1,200 mm
Konfiguracija žice u pogonskoj jedinici, min	3.4 m
Neto kapacitet za skladištenje žice	16 m
Brzina žice prebacivanje 1, maksimalno	20 m/s
Izlazna snaga s PP 455	20 kW
Brzina žice prestava 2, max	25 m/s
Protok hidrauličnog ulja	65 l/min
Razina zvučnog tlaka kod uha rukovatelja	83 dB(A)
Izmjerena razina zvučne snage	94 dB(A)
Zajamčena razina zvučne snage (LWA)	95 dB(A)
Težina (cijeli proizvod bez bočno pakiranih artikala)	150 kg
Početni moment vretena	190
Hidraulički tlak, maks.	230 bar
Bruto težina artikla	235,000 g
Širina ambalaže	750 mm
Širina veličine proizvoda	800 mm
Visina ambalaže	900 mm
Konfiguracija proizvoda	WIRE SAW CS 2512 Wiresaw

od 230 bara osigurava konstantnu snagu i pouzdanost čak i pri najtežim operacijama.  
Unatoč visokim performansama CS 2512 održava razumnu razinu buke sa zvučnim tlakom od 83 dB(A) kod uha operatora, što poboljšava radne uvjete za rukovatelja i okolno osoblje.

---