

**Datum:** 20.06.2026

(slika je simbolična)

## Zidna pila WS 440 HF

Kategorija: [Zidne pile](#)

Šifra:

Cijena se može razlikovati ovisno o odanoj opciji!

Redovna cijena s PDV-om: **od 46.492,78 €**Cijena s popustom s PDV-om: **od 37.194,22 €**Cijena bez PDV-a: **od 29.755,38 €****Dostupnost na upit**

WS 440 HF zidna pila predstavlja savršenu kombinaciju snage i učinkovitosti. Ovaj profesionalni alat s električnim motorom od 13 kW i maksimalnom dubinom rezanja od 530 mm pruža impresivne performanse. Opremljen je vodenim hlađenjem, dvosmjernom rotacijom i maksimalnim promjerom rezne ploče od 1200 mm. Zahvaljujući bežičnom daljinskom upravljaču i modularnom dizajnu, pila je izuzetno jednostavna za upravljanje i transport.

### Superiorni performanse i jednostavnost korištenja

Zidna pila WS 440 HF donosi impresivnu snagu uz kompaktnu težinu od samo 25 kg. Snažni električni motor od 13 kW osigurava visoki moment na vretenu od 125 Nm, omogućujući učinkovito rezanje i u najtežim materijalima.

### Inovativne značajke za maksimalnu produktivnost

- Modularna konstrukcija za lak transport i postavljanje
- Maksimalna dubina rezanja od 530 mm
- Podržava rezne ploče promjera 600-1200 mm
- Vodeno hlađenje za optimalne performanse
- Dvosmjerna rotacija kontrolirana bežičnim daljinskim upravljačem

### Ergonomija i kontrola

Bežični daljinski upravljač s velikim i jasnim zaslonom pruža potpunu kontrolu nad pilom. Jednostavno promijenite smjer rotacije rezne ploče, brzinu i dubinu reza. S maksimalnom brzinom vretena od 1200 okretaja u minuti, lako možete prilagoditi idealne postavke za svaki materijal i vrstu rezanja.

### Svestranost u primjeni

WS 440 HF idealan je za brojne primjene, uključujući:

- Rezanje otvora za vrata i prozore
- Izrada ventilacijskih kanala
- Poravnanje rezanje za zidove, stropove i podove
- Rezanje pod različitim kutovima zahvaljujući univerzalnom nosaču
- Izrada specijalnih rezova i nejednolikih kontura

### Tehnička preciznost i izdržljivost

Aluminijski štitnik rezne ploče pruža optimalnu zaštitu uz minimalnu težinu. Simetrična vodilica i kolica omogućuju rezanje s obje strane vodilice, dok mala udaljenost između vodilice i rezne ploče osigurava ravne rezove s minimalnim trošenjem opreme.

## Specifikacije

OEEO klasificirano	Da
Izvor napajanja	Žični
Najveći promjer početnog rezila	1,000 mm
Promjer oštrice, najv.	1,200 mm
Broj brzina mjenjača	1
Okretaji izlaznog vratila, maksimalno	1.200 vrt/min
Duljina veličine proizvoda	2,200 mm
Protok vode, min	3.5 l/min
Težina nosača pile	3.9 kg
Najveći tlak vode	7 bar
Najviša temperatura vode pri minimalnom protoku	25 °C
Težina (cijeli proizvod bez bočno pakiranih artikala)	25 kg / 27.3 kg
Težina žarne jedinice	25 kg
Nazivna struja	32 A
Promjer stezne osi	60/25,4 mm
Početni moment vretena	100 Nm
Izmjerena razina zvučne snage	108 dB(A)
Razina zvučnog tlaka kod uha rukovatelja	108 dB(A) / 85 dB(A)
Zajamčena razina zvučne snage (LWA)	109 dB(A)
Najveći okretni moment vretena	125 Nm
Bruto težina artikla	164,500 g / 181,400 g / 195,400 g
Najveća dubina rezanja	530 mm
Promjer oštrice, min	600 mm
Visina veličine proizvoda	800 mm
Širina veličine proizvoda	900 mm
Konfiguracija proizvoda	WALL SAW WS 440 HF 1000 mm blade guard / WALL SAW WS 440 HF 800 mm blade guard / WALL SAW WS 440 HF 800mm 3-psc bg + 840mm 1-psc bg