



(slika je simbolična)

Zidna pila WS 482 HF

Kategorija: [Zidne pile](#)

Šifra:

Cijena se može razlikovati ovisno o odanoj opciji!

Redovna cijena s PDV-om: **od 41.666,67 €**Cijena s popustom s PDV-om: **od 29.166,67 €**Cijena bez PDV-a: **od 23.333,34 €****Dostupnost na upit**

WS 482 HF profesionalna zidna pila za beton kombinira snagu i preciznost u kompaktnom dizajnu. S motorom od 19 kW i težinom od samo 28 kg, omogućava iznimno duboke rezove do 730 mm. Jedinstveni dvosmjerni način upravljanja prilagođava se različitim uvjetima rada, dok daljinski upravljač osigurava punu kontrolu. Kompatibilna s reznim pločama do 1600 mm i opremljena vodenim hlađenjem, idealna je za precizno rezanje otvora u betonu.

Snažna i precizna zidna pila WS 482 HF

WS 482 HF predstavlja vrhunsku zidnu pilu koja kombinira izvanredan omjer snage i težine. Sa svojih 19 kW na 32 A i težinom od samo 28 kg, ova pila nudi impresivne performanse u kompaktnom pakiranju.

Napredne značajke upravljanja

- Dva načina vožnje - standardni za većinu primjena i ručni za zahtjevnije uvjete rada
- Bežični daljinski upravljač s preglednim zaslonom i ergonomskim dizajnom
- Jednostavna promjena smjera rotacije oštrice za kontrolu vodenog mlaza
- Varijabilna kontrola brzine vretena za optimalne performanse s različitim dimenzijama oštrice

Vrhunska učinkovitost rezanja

- Motor oštrice i oba pogonska motora mogu istovremeno raditi punom snagom
- Dubina reza do 730 mm, čak i s početnom oštricom
- Snažni dvobrzinski mjenjač omogućava korištenje oštrica promjera do 1600 mm
- Rezanje s obje strane vodilica zahvaljujući simetričnom dizajnu

Praktičnost i jednostavna uporaba

- Modularna konstrukcija s ravnomjernom raspodjelom težine olakšava transport i postavljanje
- Brzi priključak omogućava jednostavno pričvršćivanje jedinice pile na kolica
- Izdržljivi i lagani aluminijski štitnik oštrice
- Jednostavna zamjena oštrica zahvaljujući posebnom sustavu prirubnica

Višenamjenska primjena

WS 482 HF savršeno je rješenje za različite zadatke u građevinarstvu, uključujući rezanje otvora za vrata i prozore, ventilacijske kanale, stepenice ili druge nepravilne konture. Posebni dodaci omogućavaju rezanje u ravnini za precizno prilagođavanje rezova zidovima, stropovima i podovima.

Specifikacije

OEEO klasificirano	Da
Izvor napajanja	Žični
Najveći promjer početnog rezila	1,000 mm / 800 mm
Okretaji izlaznog vratila, maksimalno	1.200 vrt/min
Promjer oštrice, najv.	1.600 mm
Duljina ambalaže	1,200 mm / 2,200 mm
Duljina veličine proizvoda	2,200 mm
Broj brzina mjenjača	2
Protok vode, min	3.5 l/min
Težina nosača pile	3.9 kg
Najveći tlak vode	7 bar
Najviša temperatura vode pri minimalnom protoku	25 °C
Težina (cijeli proizvod bez bočno pakiranih artikala)	28 kg
Težina žarne jedinice	28 kg / 29.6 kg
Nazivna struja	32 A
Promjer stezne osi	60/25,4 mm
Izmjerena razina zvučne snage	108 dB(A)
Razina zvučnog tlaka kod uha rukovatelja	108 dB(A) / 85 dB(A)
Zajamčena razina zvučne snage (LWA)	109 dB(A)
Bruto težina artikla	150,000 g / 158,000 g / 167,500 g / 168,000 g / 198,400 g
Najveći okretni moment vretena	230 Nm
Početni moment vretena	230 Nm
Promjer oštrice, min	600 mm
Najveća dubina rezanja	730 mm
Visina ambalaže	650 mm / 750 mm
Visina veličine proizvoda	800 mm
Širina veličine proizvoda	900 mm
WALL SAW WS 482 HF	1000 mm blade guard / WALL SAW WS 482 HF
800 mm blade guard / WALL SAW WS 482 HF	800mm 3-psc bg + 840mm 1-psc bg / WALL SAW WS 482 HF kit for CS 10 / WALL SAW WS
482 HF w/o blade guard	800 mm / 900 mm